



Proteção contra corte

KRYTECH 585

Risco moderado - ISO C

Proteção padrão para manuseios complexos em ambientes razoavelmente limpos

VANTAGENS ESPECÍFICAS



Proteção contra corte

- Resistência de corte ideal



Conforto

- Uma luva entrançada sem costuras e um revestimento otimizado para um máximo conforto, destreza e flexibilidade.



Durabilidade

- Durabilidade ideal que oferece melhor produtividade e otimiza seus custos



Produtividade

- O revestimento Grip & Proof garante uma excelente aderência em ambientes muito oleosos. Também reduz a tensão muscular e aumenta a produtividade.



Proteção da pele

- Livre de substâncias nocivas: DMF Free



Lavabilidade

- Lavável até 3 vezes a 60°C sem alterar o desempenho*, prolongando a vida útil das luvas e reduzindo os custos e os resíduos.



Prático

- Nível de corte fácil de identificar graças à marcação na parte de trás da luva

INDÚSTRIAS

- Indústria automóvel
- Indústria Construção: Serralheiro
- Indústria de plásticos
- Indústria mineira
- Metalurgia
- Indústria alimentar
- Autoridades locais: Serviços Públicos (Estradas e Rodovias)

APLICAÇÕES

- Acabamento de peças afiadas
- Manuseio de peças de metal
- Manuseio de peças pós-prensa
- Manuseio
- Remoção de material pós-injeção
- Manuseamento de peças pesadas com risco de corte
- Corte e estampagem de placas de metal pesadas
- Usinagem de peças usando óleo de corte
- Manutenção em ambientes molhados (água, óleo, graxas, hidrocarbonetos)
- Manutenção e trabalho em câmaras frias



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

PROTEÇÃO CONTRA CORTES
NÍVEL C

EN 388



4X42C

ISO 13997
13 N (1325 g)

Destreza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORIA 2



STANDARD
100

CQ 979/2
IFTH

Editar 09/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Proteção contra corte

KRYTECH 585

Risco moderado - ISO C

LEGENDA

EN388

RISCOS MECÂNICOS



NÍVEIS DE EFICIÊNCIA (X = NÃO TESTADO)

4	X	4	2	C	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Proteção contra impacto (opcional)
					Resistência ao corte segundo a ISO 13997
					Resistência à perfuração
					Resistência ao rasgo
					Resistência ao corte por golpes
					Resistência à abrasão

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil sem costura de fibras PEHD
Medidor	15
Acabamento externo	Dorso ventilado
Material	cobertura nitrílica GRIP&PROOF
Cuff característico	Manguito de malha
Cor	Preto, Cinza
Comprimento (cm)	23-27
Tamanho	7 8 9 10 11
Resistência da Superfície (O)	2.7E+10 Ω
Resistência vertical (O)	3.0E+11 Ω

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/saco 48 pares/caixa
-----------	---

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/05/18/0907
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE