Proteção térmica

TEMPDEX 710

Temperatura abaixo de 150°C | Ambientes secos

Alta destreza e proteção térmica



EN 388



4111X

EN 407



X1XXXX

Destreza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 2

CE

VANTAGENS ESPECÍFICAS

Conforto

- Luva fina e anatômica garante destreza

Durabilidade

- Adequado para uso a longo prazo: excelente resistência à abrasão

Proteção da pele

- Livre de substâncias nocivas: DMF Free

Qualidade garantida

- Sem silicone para evitar vestígios, defeitos na folha de metal e vidro antes da pintura

Boa aderência

- O padrão de pontos garante uma boa aderência

Cuidados com o ambiente

- Embalagem individual optimizada para limitar os resíduos de plástico
- Material reciclado na embalagem: 30 %

INDÚSTRIAS

- Indústria Construção: Engenheiro hidráulico / Encanador
- Indústria de plástico e cerâmica

APLICAÇÕES

- Manutenção de tubos, equipamentos de aquecimento
- Manuseio de materiais compostos após processamento por calor

Editar 29/10/2026

Proteção térmica

TEMPDEX 710

Temperatura abaixo de 150°C | Ambientes secos

LEGENDA

EN388 RISCOS MECÂNICOS



NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)

4	1	1	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Proteção contra impacto (opcional)
- A-F: Resistência ao corte segundo a ISO 13997
- 0-4: Resistência à perfuração
- 0-4: Resistência ao rasgo
- 0-5: Resistência ao corte por golpes
- 0-4: Resistência à abrasão

EN407 RISCOS TÉRMICOS (CALOR E FOGO)



NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistência às grandes projeções de metal em fusão
- 0-4: Pequenos respingos de metal fundido
- 0-4: Resistência ao calor radiante
- 0-4: Resistência ao calor de contacto
- 0-4: Resistência ao calor de contacto
- 1: Resistência à inflamabilidade

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil sem costura
Medidor	13
Acabamento externo	Pontos
Material	Palma Texturizada
Cuff característico	Manguito de malha
Cor	Preto, Amarelo
Comprimento (cm)	23-27
Tamanho	7 9 11
Resistência da Superfície (O)	4.0E+10 Ω
Resistência vertical (O)	2.3E+12 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.06

**Calculated according to the European PEF methodology (EF 3.1), in accordance with ISO 14040 and ISO 14044. Cradle-to-grave scope, excluding the use phase. LCA data extracted in September 2026. Calculated on the standard reference.

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 10 pares/saco 50 pares/caixa

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/12/18/3062
- Emitido pelo órgão aprovado n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 29/10/2026