



Proteção térmica

TEMPDEX 710

Temperatura abaixo de 150°C | Ambientes secos

Alta destreza e proteção térmica

(VANTAGENS ESPECÍFICAS)



Conforto

- Luva fina e anatômica garante destreza



Durabilidade

- Adequado para uso a longo prazo: excelente resistência à abrasão



Proteção da pele

- Livre de substâncias nocivas: DMF Free



Qualidade garantida

- Sem silicone para evitar vestígios, defeitos na folha de metal e vidro antes da pintura



Boa aderência

- O padrão de pontos garante uma boa aderência



Cuidados com o ambiente

- Embalagem individual otimizada para limitar os resíduos de plástico
- Material reciclado na embalagem: 30 %

(INDÚSTRIAS)

- Indústria Construção: Engenheiro hidráulico / Encanador
- Indústria de plástico e cerâmica

(APLICAÇÕES)

- Manutenção de tubos, equipamentos de aquecimento
- Manuseio de materiais compostos após processamento por calor



EN 388



4111X

EN 407



X1XXXX

Destreza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORIA 2





Proteção térmica

TEMPDEX 710

Temperatura abaixo de 150°C | Ambientes secos

LEGENDA

EN388

RISCOS MECÂNICOS



NÍVEIS DE EFICIÊNCIA (X = NÃO TESTADO)

4	1	1	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Proteção contra impacto (opcional)
					Resistência ao corte segundo a ISO 13997
					Resistência à perfuração
					Resistência ao rasgo
					Resistência ao corte por golpes
					Resistência à abrasão

EN407

RISCOS TÉRMICOS (CALOR E FOGO)



NÍVEIS DE EFICIÊNCIA (X = NÃO TESTADO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4
					Resistência às grandes projeções de metal em fusão
					Pequenos respingos de metal fundido
					Resistência ao calor radiante
					Resistência ao calor de contacto
					Resistência ao calor de contacto
					Resistência à inflamabilidade

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil sem costura
Medidor	13
Acabamento externo	Pontos
Material	Palma Texturizada
Cuff característico	Manguito de malha
Cor	Preto, Amarelo
Comprimento (cm)	23-27
Tamanho	7 9 11
Resistência da Superfície (O)	4.0E+10 Ω
Resistência vertical (O)	2.3E+12 Ω

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 10 pares/saco 50 pares/caixa
-----------	---

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/12/18/3062
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE