



Proteção química

ULTRANITRIL A-15 479

Excelente nível de proteção química



PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS
QUÍMICOS
TIPO A



CATEGORIA 3



VANTAGENS ESPECÍFICAS



Durabilidade

- Excelente resistência química



Produtividade

- Vida útil otimizada devido à excelente resistência à abrasão

INDÚSTRIAS

- Indústria automóvel
- Indústria química
- Metalurgia
- Indústria alimentar

APLICAÇÕES

- Manuseio de peças mecânicas oleosas
- Manuseio e transporte de produtos químicos (solventes)
- Montagem automotiva
- Pintura com spray
- Montagem de pequenas peças oleosas
- Tratamento químico de metais
- Gravação / desengraxe
- Tratamento e desengraxe em metal
- Manuseio de alimentos
- Preparo de alimentos



Proteção química

ULTRANITRIL A-15 479

LEGENDA

EN388	RISCOS MECÂNICOS
	NÍVEIS DE EFICIÊNCIA (X = NÃO TESTADO)
4 1 0 2 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Proteção contra impacto (opcional)
	Resistência ao corte segundo a ISO 13997
	Resistência à perfuração
	Resistência ao rasgo
	Resistência ao corte por golpes
	Resistência à abrasão

EN ISO 374-1	PROTEÇÃO QUÍMICA ESPECÍFICA
	E: Bissulfureto de carbono
TIPO A	K: Soda cáustica 40%
	L: Ácido sulfúrico 96%
	M: Ácido nítrico 65%
	O: Amoníaco 25%
	P: Peróxido de hidrogénio 30%

EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMOS
	Proteção contra bactérias e fungos

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Clorinado
Acabamento externo	Antiderrapante
Material	Nitril
Cuff característico	Punho reto
Cor	Verde
Comprimento (cm)	33
Espessura (mm)	0.38 mm
Tamanho	7 8 9 10

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	12 pares/saco 72 pares/caixa
-----------	---------------------------------

LEGISLAÇÃO

- Este produto não está classificado como perigoso segundo a diretiva 1999/45/EC do Parlamento Europeu e do Conselho.
- Este produto não contém qualquer substância altamente preocupante segundo a regulamentação nº 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH)