Proteção química

# ULTRANITRIL AF-492

Contato prolongado (ou imersão) | desgaste intermitente

Boa resistência mecânica e proteção química de longa duração




PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS
**TIPO A**

EN 388
3102X

EN 374-1
Type A
AJKOPT

## VANTAGENS ESPECÍFICAS

### Conforto

- Destreza e conforto, graças ao formato anatômico e à qualidade do forro de algodão flocado

### Durabilidade

- Vida útil mais longa: excelente resistência mecânica (abrasão, perfuração)

### Produtividade

- Vida útil otimizada devido à excelente resistência mecânica à abrasão
- Boa aderência, graças ao relevo para não escorregar

### Qualidade garantida

- Sem silicone para evitar vestígios, defeitos na folha de metal e vidro antes da pintura

## INDÚSTRIAS

- Indústria Construção: Carpinteiro / Marceneiro
- Indústria automóvel
- Metalurgia
- Autoridades locais: Serviços Públicos (Limpeza)
- Autoridades locais: Serviços Públicos (Parques e Espaços Públicos)

## APLICAÇÕES

- Preparação de Tintas e Vernizes
- Manuseio de Colas a base de PVC
- Tratamento/desengraxe de metais com solventes agressivos
- Usinagem de peças usando óleo de corte
- Manipulação de produtos químicos agressivos
- Produtos de tratamento de Plantas

Editar 03/11/2026

Proteção química

# ULTRANITRIL AF-492

Contato prolongado (ou imersão) | desgaste intermitente

## LEGENDA

EN388



RISCOS MECÂNICOS

NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)

| 3 | 1 | 0 | 2 | X | __ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | A-F | P |

- P: Proteção contra impacto (opcional)
- A-F: Resistência ao corte segundo a ISO 13997
- 0-4: Resistência à perfuração
- 0-4: Resistência ao rasgo
- 0-5: Resistência ao corte por golpes
- 3: Resistência à abrasão

EN ISO 374-1



TIPO A

PROTEÇÃO QUÍMICA ESPECÍFICA

A: Metanol
J: n-Heptano
K: Soda cáustica 40%
O: Amoníaco 25%
P: Peróxido de hidrogénio 30%
T: Formaldeído 37%

## DETALHES LOGÍSTICOS

| | |
|---|---|
| Embalagem | 10 pares/saco<br>100 pares/caixa |

Editar 03/11/2026