Proteção térmica

TEMPTEC 332

Temperatura acima de 150 ° C | Ambiente químico



PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS
TIPO A

EN 388
2212X

EN 374-1
Type A
ACLMNS

EN 511
111

EN 407
X2XXXX

Destreza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 3
CE
0334

Uma luva de múltiplas camadas, com isolamento térmico e resistência química polivalente

VANTAGENS ESPECÍFICAS

Proteção térmica

- Excelente isolamento térmico, graças ao forro duplo de algodão.

Produtividade

- Boa aderência para segurar objetos escorregadios, graças à textura em relevo

Proteção da pele

- Resistência química de vários fins (ácidos, solventes alifáticos) aprimorada graças à espessura do material

INDÚSTRIAS

- Indústria Construção: Engenheiro hidráulico / Encanador
- Indústria petrolífera e de gás
- Indústria de borracha
- Indústria de plástico e cerâmica
- CUIDADOS DE SAÚDE: Instituição de cuidados de saúde
- Metalurgia
- Autoridades locais: Serviços Públicos (Estradas e Rodovias)

APLICAÇÕES

- Manutenção de tubos, equipamentos de aquecimento
- Estamparia de produto petroquímico quente
- Extrusão de polímeros
- Manuseio de materiais compostos após processamento por calor
- Para utilização na Central de Esterilização
- Tratamento químico de metais
- Têmpera de aço com petróleo
- Manutenção rodoviária

Editar 30/10/2026

Proteção térmica

TEMPTEC 332

Temperatura acima de 150 ° C | Ambiente químico

LEGENDA

EN388 — RISCOS MECÂNICOS



NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)

2	2	1	2	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Proteção contra impacto (opcional)
- A-F: Resistência ao corte segundo a ISO 13997
- 0-4: Resistência à perfuração
- 0-4: Resistência ao rasgo
- 0-5: Resistência ao corte por golpes
- 0-4: Resistência à abrasão

EN407 — RISCOS TÉRMICOS (CALOR E FOGO)



NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistência às grandes projeções de metal em fusão
- 0-4: Pequenos respingos de metal fundido
- 0-4: Resistência ao calor radiante
- 0-4: Resistência ao calor de contacto
- 0-4: Resistência ao calor de contacto
- 0-4: Resistência à inflamabilidade

EN 511:2006 — RISCOS DO FRIO



NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)

1	1	1
0-4	0-4	0/1

- 0/1: Permeabilidade à água
- 0-4: Resistência ao frio de contacto
- 0-4: Resistência ao frio convectivo

EN ISO 374-1 — PROTEÇÃO QUÍMICA ESPECÍFICA



TIPO A

A: Metanol
C: Acetonitrilo
L: Ácido sulfúrico 96%
M: Ácido nítrico 65%
N: Ácido acético 99%
S: Ácido fluorídrico 40%

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil isolante
Acabamento externo	Textura
Material	Neoprene
Cor	Preto, Azul
Comprimento (cm)	36
Tamanho	8 9 10
Resistência da Superfície (O)	2.6E+11 Ω
Resistência vertical (O)	1.6E+11 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	4.27

**Calculated according to the European PEF methodology (EF 3.1), in accordance with ISO 14040 and ISO 14044. Cradle-to-grave scope, excluding the use phase. LCA data extracted in September 2026. Calculated on the standard reference.

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 6 pares/caixa

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/05/19/1646
- Emitido pelo órgão aprovado n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de qualidade: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Editar 30/10/2026