



Proteção térmica

TEMPTEC 332

Temperatura acima de 150 °C | Ambiente químico



PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS
QUÍMICOS
TIPO A

EN 388



2212X

EN 374-1



Type A
ACLMNS

EN 511



111

EN 407



X2XXXX

Destreza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORIA 3



0334

Uma luva de múltiplas camadas, com isolamento térmico e resistência química polivalente

VANTAGENS ESPECÍFICAS



Proteção térmica

- Excelente isolamento térmico, graças ao forro duplo de algodão.



Produtividade

- Boa aderência para segurar objetos escorregadios, graças à textura em relevo



Proteção da pele

- Resistência química de vários fins (ácidos, solventes alifáticos) aprimorada graças à espessura do material

INDÚSTRIAS

- Indústria Construção: Engenheiro hidráulico / Encanador
- Indústria petrolífera e de gás
- Indústria de borracha
- Indústria de plástico e cerâmica
- CUIDADOS DE SAÚDE: Instituição de cuidados de saúde
- Metalurgia
- Autoridades locais: Serviços Públicos (Estradas e Rodovias)

APLICAÇÕES

- Manutenção de tubos, equipamentos de aquecimento
- Estamparia de produto petroquímico quente
- Extrusão de polímeros
- Manuseio de materiais compostos após processamento por calor
- Para utilização na Central de Esterilização
- Tratamento químico de metais
- Têmpera de aço com petróleo
- Manutenção rodoviária



Proteção térmica

TEMPTEC 332

Temperatura acima de 150 °C | Ambiente químico

LEGENDA

EN388	RISCOS MECÂNICOS
	NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)
2 2 1 2 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Proteção contra impacto (opcional)
	Resistência ao corte segundo a ISO 13997
	Resistência à perfuração
	Resistência ao rasgo
	Resistência ao corte por golpes
	Resistência à abrasão

EN407	RISCOS TÉRMICOS (CALOR E FOGO)
	NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)
X 2 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Resistência às grandes projeções de metal em fusão
	Pequenos respingos de metal fundido
	Resistência ao calor radiante
	Resistência ao calor de contacto
	Resistência ao calor de contacto
	Resistência à inflamabilidade

EN 511:2006	RISCOS DO FRIO
	NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)
1 1 1	
0-4 0-4 0/1	
	Permeabilidade à água
	Resistência ao frio de contacto
	Resistência ao frio convectivo

EN ISO 374-1	PROTEÇÃO QUÍMICA ESPECÍFICA
	A: Metanol
	C: Acetonitrilo
	L: Ácido sulfúrico 96%
	M: Ácido nítrico 65%
	N: Ácido acético 99%
	S: Ácido fluorídrico 40%
TIPO A	

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil isolante
Acabamento externo	Textura
Material	Neoprene
Cor	Preto, Azul
Comprimento (cm)	36
Tamanho	8 9 10
Resistência da Superfície (O)	2.6E+11 Ω
Resistência vertical (O)	1.6E+11 Ω

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 6 pares/caixa
-----------	-----------------------------

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/05/19/1646
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de qualidade: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France