Proteção contra corte

KRYTECH 582

Alto risco - ISO D

Revestimento de nitrilo especial Grip & Proof oferece melhor resistência a líquidos e aderência em situações oleosas



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

PROTEÇÃO CONTRA CORTES
NÍVEL D

EN 388

4X43D

ISO 13997
18 N (1835 g)

Destreza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 2

CE

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

VANTAGENS ESPECÍFICAS

Proteção contra corte
- Resistência de corte ideal

Durabilidade
- Excelente resistência à abrasão aumenta o tempo de vida da luva

Produtividade
- O revestimento Grip e Proof garante uma excelente aderência em ambientes oleosos. Também reduz a tensão muscular e aumenta a produtividade

Proteção da pele
- Livre de substâncias nocivas: DMF Free

Qualidade garantida
- Sem silicone para evitar vestígios, defeitos na folha de metal e vidro antes da pintura

Lavabilidade
- Lavável até 5 vezes a 60°C sem alterar o desempenho*, prolongando a vida útil das luvas e reduzindo os custos e os resíduos.

Prático
- Nível de corte fácil de identificar graças à marcação na parte de trás da luva

Cuidados com o ambiente
- Embalagem individual optimizada para limitar os resíduos de plástico
- Material reciclado na embalagem: 30 %

INDÚSTRIAS
- Indústria automóvel
- Indústria de vidro

APLICAÇÕES
- Acabamento de peças afiadas
- Manuseio de peças de metal
- Manuseio de folhas de metal
- Trabalho is metal
- Manuseio de placas de vidro
- Laminação, estampagem

Editar 24/10/2026

Proteção contra corte

KRYTECH 582

Alto risco - ISO D

LEGENDA

EN388



RISCOS MECÂNICOS

NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)

4	X	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Proteção contra impacto (opcional)
- A-F: Resistência ao corte segundo a ISO 13997
- 0-4: Resistência à perfuração
- 0-4: Resistência ao rasgo
- 0-5: Resistência ao corte por golpes
- 4: Resistência à abrasão

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil sem costura de fibras PEHD
Medidor	13
Acabamento externo	Antiderrapante
Material	cobertura nitrílica GRIP&PROOF
Cuff característico	Manguito de malha
Cor	Preto, Azul
Comprimento (cm)	23-28
Tamanho	6 7 8 9 10 11
Resistência da Superfície (O)	5.9E+9 Ω
Resistência vertical (O)	4.8E+10 Ω

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/saco 48 pares/caixa

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/12/18/2873
- Emitido pelo órgão aprovado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 24/10/2026