Proteção química

ULTRANITRIL 417



PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS
TIPO A

EN 388
4102X

EN 374-1
Type A
AFJKLOPT

VANTAGENS ESPECÍFICAS

Durabilidade

- Boa resistência química
- Boa resistência a óleos, graxas e hidrocarbonetos
- Camada interna de nitrila: excelente resistência mecânica e vida útil mais longa
- Excelente resistência química

Prático

- Clorinadas para calçar melhor
- Fácil de colocar e tirar, graças ao interior clorado

INDÚSTRIAS

- Setor agrícola
- Indústria automóvel
- Indústria mineira
- Indústria química
- Metalurgia
- Indústria alimentar
- Autoridades locais: Limpeza

APLICAÇÕES

- Troca de filtro da cabine do trator
- Preparação de misturas de pulverização
- Enchimento de tanque
- Manutenção mecânica
- Mistura de produtos químicos
- Amostras de produtos químicos
- Descarregamento de combustível
- Tratamento/desengraxe de metais com solventes agressivos
- Pintura com spray
- Tratamento químico de metais

Editar 16/11/2026

Proteção química

ULTRANITRIL 417

LEGENDA

EN388



RISCOS MECÂNICOS

NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)

4	1	0	2	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Proteção contra impacto (opcional)
- A-F: Resistência ao corte segundo a ISO 13997
- 0-4: Resistência à perfuração
- 0-4: Resistência ao rasgo
- 0-5: Resistência ao corte por golpes
- 4: Resistência à abrasão

EN ISO 374-1



TIPO A

PROTEÇÃO QUÍMICA ESPECÍFICA

A: Metanol
F: Tolueno
J: n-Heptano
K: Soda cáustica 40%
L: Ácido sulfúrico 96%
O: Amoníaco 25%
P: Peróxido de hidrogénio 30%
T: Formaldeído 37%

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Clorinado
Acabamento externo	Antiderrapante
Material	Nitril
Cuff característico	Punho reto
Cor	Verde
Comprimento (cm)	35
Espessura (mm)	0.55 mm
Tamanho	7 8 9 10

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	10 pares/saco 100 pares/caixa

Editar 16/11/2026