



Proteção química

ULTRANEO 450

Contato frequente | desgaste intermitente

Flexibilidade e conforto com eficiência em proteção química



PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS
TIPO A



2121X



Type A
ALMNST



CATEGORIA 3

Destreza EN ISO
21420: 5/5



VANTAGENS ESPECÍFICAS



Conforto

- Liberdade de movimento, devido à qualidade flexível do neoprene e ao conforto do forro de algodão



Produtividade

- Boa aderência para segurar objetos escorregadios, graças à textura em relevo



Cuidados com o ambiente

- Otimização das embalagens de plástico
- Material reciclado na embalagem: 30 %

INDÚSTRIAS

- Indústria química
- Indústria automóvel
- Setor agrícola
- Autoridades locais: Serviços Públicos (Limpeza)

APLICAÇÕES

- Manuseamento e reembalagem de produtos químicos
- Fabricação de baterias
- Distribuição de fertilizantes
- Tarefas comuns de limpeza



Proteção química

ULTRANEIO 450

Contato frequente | desgaste intermitente

LEGENDA

EN388	RISCOS MECÂNICOS
	NÍVEIS DE EFICIÊNCIA (X = NÃO TESTADO)
2 1 2 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Proteção contra impacto (opcional)
	Resistência ao corte segundo a ISO 13997
	Resistência à perfuração
	Resistência ao rasgo
	Resistência ao corte por golpes
	Resistência à abrasão

EN ISO 374-1 PROTEÇÃO QUÍMICA ESPECÍFICA



TIPO A

A: Metanol
L: Ácido sulfúrico 96%
M: Ácido nítrico 65%
N: Ácido acético 99%
S: Ácido fluorídrico 40%
T: Formaldeído 37%

EN ISO 374-5 MICRO-ORGANISMOS



Proteção contra bactérias e fungos

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Flocado
Acabamento externo	Antiderrapante
Material	Neoprene e látex natural
Cuff característico	Punho reto
Cor	Preto
Comprimento (cm)	41
Espessura (mm)	0.75
Tamanho	7 8 9 10
Resistência da Superfície (O)	4.5E+10 Ω
Resistência vertical (O)	2.9E+10 Ω

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	12 pares/saco 72 pares/caixa
-----------	---------------------------------

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/05/18/0802 Ext 01/05/18
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de qualidade: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France