Proteção química

ULTRANEO 450

Contato frequente | desgaste intermitente

Flexibilidade e conforto com eficiência em proteção química



PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS
TIPO A

EN 388
2121X

EN 374-1
Type A
ALMNST

EN 374-5

Destreza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 3

CE
0334

VANTAGENS ESPECÍFICAS

Conforto

- Liberdade de movimento, devido à qualidade flexível do neoprene e ao conforto do forro de algodão

Produtividade

- Boa aderência para segurar objetos escorregadios, graças à textura em relevo

Cuidados com o ambiente

- Otimização das embalagens de plástico
- Material reciclado na embalagem: 30 %

INDÚSTRIAS

- Indústria química
- Indústria automóvel
- Setor agrícola
- Autoridades locais: Limpeza

APLICAÇÕES

- Manuseamento e reembalagem de produtos químicos
- Fabricação de baterias
- Distribuição de fertilizantes
- Tarefas comuns de limpeza

Editar 17/11/2026

Proteção química

ULTRANEO 450

Contato frequente | desgaste intermitente

LEGENDA

EN388

RISCOS MECÂNICOS

NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)

2	1	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Proteção contra impacto (opcional)
- A-F: Resistência ao corte segundo a ISO 13997
- 0-4: Resistência à perfuração
- 0-4: Resistência ao rasgo
- 0-5: Resistência ao corte por golpes
- 2: Resistência à abrasão

EN ISO 374-1

TIPO A

PROTEÇÃO QUÍMICA ESPECÍFICA

A: Metanol
L: Ácido sulfúrico 96%
M: Ácido nítrico 65%
N: Ácido acético 99%
S: Ácido fluorídrico 40%
T: Formaldeído 37%

EN ISO 374-5

MICRO-ORGANISMOS

Proteção contra bactérias e fungos

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Flocado
Acabamento externo	Antiderrapante
Material	Neoprene e látex natural
Cuff característico	Punho reto
Cor	Preto
Comprimento (cm)	41
Espessura (mm)	0.75
Tamanho	7 8 9 10
Resistência da Superfície (O)	4.5E+10 Ω
Resistência vertical (O)	2.9E+10 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.48

**Calculado segundo a metodologia europeia de Pegada Ambiental do Produto (PEF, EF 3.1), em conformidade com as normas ISO 14040 e ISO 14044. Âmbito do berço ao túmulo, excluindo a fase de utilização. Dados da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) extraídos em setembro de 2026. Cálculo efetuado com base na referência padrão.

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	12 pares/saco 72 pares/caixa

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/05/18/0802 Ext 01/05/18
- Emitido pelo órgão aprovado n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de qualidade: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Editar 17/11/2026