Proteção contra corte

KRYTECH 694

Alto risco - ISO D

Conforto, flexibilidade e elevada destreza graças ao calibre 18. Proteção de dispositivos eletrónicos contra Descargas Eletrostáticas (ESD), nível de resistência ao corte D e adequado para contacto com alimentos.



PROTEÇÃO CONTRA CORTES
NÍVEL D

EN 388
4X42D

EN 16350

ISO 13997
18 N (1835 g)

Destreza EN ISO 21420: 5/5

Decreto francês de 05/08/2020

CATEGORIA 2

CE

VANTAGENS ESPECÍFICAS

Proteção contra corte

- Nível de corte fácil de identificar graças à marcação na parte de trás da luva

Proteção de dispositivo eletrônico de descarga eletrostática (ESD)

- Produto desenvolvido especificamente para dissipar cargas eletrostáticas, para proteger o dispositivo eletrônico de Descarga Eletrostática (ESD) em conformidade com EN16350 (padrão de luva ATEX)

Durabilidade

- Segurança alargada e reforçada da luva graças ao reforço entre o polegar e o indicador que protege a luva de danos prematuros nesta zona exposta.

Adequado para touchscreen

- Pode ser usado com dispositivos de toque e tela de toque

Qualidade garantida

- Sem silicone para evitar vestígios ou defeitos antes da pintura
- Sem silicone para evitar vestígios e defeitos em chapas metálicas e vidro

Lavabilidade

- Pode ser lavado uma vez a 40 °C sem alterar o seu desempenho*.

Benefícios adicionais

- Galga 18 para maior destreza

INDÚSTRIAS

- Indústria automóvel
- Indústria Construção: Carpinteiro / Marceneiro
- Indústria Construção: telhados / ladrilhos / vidraceiros
- Indústria Construção: Engenheiro hidráulico / Encanador
- Logística
- Metalurgia
- Indústria alimentar

APLICAÇÕES

- Manuseio de peças de metal
- Manutenção mecânica
- Trabalho mecânico de precisão
- Instalação de Estruturas Aço
- Asssentamento azulejos, pastilhas, quadros ou folhas de zinco
- Manuseio de partes de Metal
- Operação de equipamento de manuseio
- Preparo de pedido
- Montagem de pequenas peças
- Montagem automotiva

Editar 18/11/2026

Proteção contra corte

KRYTECH 694

Alto risco - ISO D

LEGENDA

EN388



RISCOS MECÂNICOS

NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)

4	X	4	2	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Proteção contra impacto (opcional)
- A-F: Resistência ao corte segundo a ISO 13997
- 0-4: Resistência à perfuração
- 0-4: Resistência ao rasgo
- 0-5: Resistência ao corte por golpes
- 4: Resistência à abrasão

EN 16350



PROTEÇÃO CONTRA RISCOS ELETROSTÁTICOS



ALIMENTAR

Decreto francês de 05/08/2020

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte tecido sem costuras com fibras compostas e PEAD
Medidor	18
Acabamento externo	Liso
Material	Espuma de nitrilo
Cuff característico	Manguito de malha
Cor	Amarelo
Comprimento (cm)	24-29
Tamanho	6 7 8 9 10 11
Resistência vertical (O)	5.7E+3 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.99

**Calculado segundo a metodologia europeia de Pegada Ambiental do Produto (PEF, EF 3.1), em conformidade com as normas ISO 14040 e ISO 14044. Âmbito do berço ao túmulo, excluindo a fase de utilização. Dados da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) extraídos em setembro de 2026. Cálculo efetuado com base na referência padrão.

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/saco 48 pares/caixa

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Este produto está em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1935/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos materiais e objetos destinados a entrar em contacto com os alimentos, bem como com o Decreto francês de 05/08/2020.
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/03/24/0574
- Emitido pelo órgão aprovado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 18/11/2026