



Proteção contra corte

KRYTECH 694

Alto risco - ISO D



PROTEÇÃO CONTRA CORTES
NÍVEL D

EN 388



4X42D

EN 16350



ISO 13997
18 N (1835 g)

CATEGORIA 2



Destreza EN ISO
21420: 5/5

Decreto francês
de 05/08/2020

Conforto, flexibilidade e elevada destreza graças ao calibre 18. Proteção de dispositivos eletrónicos contra Descargas Eletrostáticas (ESD), nível de resistência ao corte D e adequado para contacto com alimentos.

VANTAGENS ESPECÍFICAS



Proteção contra corte

- Nível de corte fácil de identificar graças à marcação na parte de trás da luva



Proteção de dispositivo eletrônico de descarga eletrostática (ESD)

- Produto desenvolvido especificamente para dissipar cargas eletrostáticas, para proteger o dispositivo eletrônico de Descarga Eletrostática (ESD) em conformidade com EN16350 (padrão de luva ATEX)



Durabilidade

- Segurança alargada e reforçada da luva graças ao reforço entre o polegar e o indicador que protege a luva de danos prematuros nesta zona exposta.



Adequado para touchscreen

- Pode ser usado com dispositivos de toque e tela de toque



Qualidade garantida

- Sem silicone para evitar vestígios ou defeitos antes da pintura
- Sem silicone para evitar vestígios e defeitos em chapas metálicas e vidro



Lavabilidade

- Pode ser lavado uma vez a 40 °C sem alterar o seu desempenho*.



Benefícios adicionais

- Galga 18 para maior destreza

INDÚSTRIAS

- Indústria automóvel
- Indústria Construção: Carpinteiro / Marceneiro
- Indústria Construção: telhados / ladrilhos / vidraceiros
- Indústria Construção: Engenheiro hidráulico / Encanador
- Logística
- Metalurgia
- Indústria alimentar

APLICAÇÕES

- Manuseio de peças de metal
- Manutenção mecânica
- Trabalho mecânico de precisão
- Instalação de Estruturas Aço
- Assentamento azulejos, pastilhas, quadros ou folhas de zinco
- Manuseio de partes de Metal
- Operação de equipamento de manuseio
- Preparo de pedido
- Montagem de pequenas peças
- Montagem automotiva



Proteção contra corte

KRYTECH 694

Alto risco - ISO D

LEGENDA

EN388

RISCOS MECÂNICOS



NÍVEIS DE EFICIÊNCIA (X = NÃO TESTADO)

4 X 4 2 D
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Proteção contra impacto (opcional)

Resistência ao corte segundo a ISO 13997

Resistência à perfuração

Resistência ao rasgo

Resistência ao corte por golpes

Resistência à abrasão

EN 16350

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS ELETROSTÁTICOS



ALIMENTAR

Decreto francês de 05/08/2020

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte tecido sem costuras com fibras compostas e PEAD
Medidor	18
Acabamento externo	Liso
Material	Espuma de nitrilo
Cuff característico	Manguito de malha
Cor	Amarelo
Comprimento (cm)	24-29
Tamanho	6 7 8 9 10 11
Resistência vertical (O)	5.7E+3 Ω

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/saco 48 pares/caixa
-----------	---

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Este produto está em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1935/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos materiais e objetos destinados a entrar em contacto com os alimentos, bem como com o Decreto francês de 05/08/2020.
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/03/24/0574
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE