



Proteção contra corte

KRYTECH 600

Baixo risco - ISO B



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

PROTEÇÃO CONTRA CORTES
NÍVEL B



ISO 13997
6 N (612 g)

Destreza EN ISO
21420: 5/5

CATEGORIA 3



Proteção contra corte, prensão e pele para ambientes muito oleosos

VANTAGENS ESPECÍFICAS



Conforto

- Sensibilidade imbatível na ponta do dedo



Durabilidade

- Excelente resistência à abrasão devido ao revestimento de nitrílico.



Produtividade

- O revestimento Grip e Proof garante uma excelente aderência em ambientes oleosos. Também reduz a tensão muscular e aumenta a produtividade



Proteção da pele

- Substâncias nocivas e livres: STANDARD 100 da OEKO-TEX®, sem DMF
- Prova de óleo, repele a penetração do óleo e reduz a dermatite



Qualidade garantida

- Sem silicone para evitar vestígios, defeitos na folha de metal e vidro antes da pintura



Cuidados com o ambiente

- 95 gr CO₂ de redução da pegada de carbono (1)
- Material reciclado na luva: 20 %
- Material reciclado no revestimento: 37 %
- Embalagem individual otimizada para limitar os resíduos de plástico
- Material reciclado na embalagem: 30 %

INDÚSTRIAS

- Indústria automóvel
- Logística
- Indústria de vidro
- Metalurgia

APLICAÇÕES

- Manuseio e separação de peças pequenas, afiadas
- Manuseio de peças mecânicas oleosas
- Manutenção
- Manuseamento do vidro
- Fabricação de bombas
- Montagem de lataria
- Laminação, estampagem
- Usinagem de peças usando óleo de corte
- Manutenção em ambientes molhados (água, óleo, graxas, hidrocarbonetos)
- Montagem de precisão



Proteção contra corte

KRYTECH 600

Baixo risco - ISO B

LEGENDA

EN388	RISCOS MECÂNICOS
	NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)
4 X 4 2 B	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Proteção contra impacto (opcional)
	Resistência ao corte segundo a ISO 13997
	Resistência à perfuração
	Resistência ao rasgo
	Resistência ao corte por golpes
	Resistência à abrasão

EN407	RISCOS TÉRMICOS (CALOR E FOGO)
	NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Resistência às grandes projeções de metal em fusão
	Pequenos respingos de metal fundido
	Resistência ao calor radiante
	Resistência ao calor de contacto
	Resistência à inflamabilidade

	PROTEÇÃO CONTRA PESTICIDAS
GR	GR: Tarefas de reentrada
ISO 18889	

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil sem costura de fibras PEHD
Medidor	13
Acabamento externo	Totalmente revestida
Material	cobertura nitrílica GRIP&PROOF
Cuff característico	Manguito de malha
Cor	Preto, Cinza
Comprimento (cm)	23-26
Tamanho	7 8 9 10

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/saco 48 pares/caixa
-----------	---

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/01/19/0175 ext 02/01/19 updated 03-08/12/2023
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de qualidade: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

(1) Medição baseada na análise do ciclo de vida, efectuada pela Glimpact, um terceiro independente, de acordo com o método europeu PEF adotado pela Comissão Europeia, com base num par de luvas de nitrilo Grip&Proof cut B.

Editar 23/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL