Proteção contra corte

EXONIT 853

Alto risco - ISO D



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

PROTEÇÃO CONTRA CORTES
NÍVEL D

EN 388

4X43DP

ANSI / ISEA 138

2

ISO 13997
21.5 N (2192 g)

Destreza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 2

CE

Luva resistente a impactos e cortes (D) que oferece uma destreza e aderência superiores em ambientes oleosos (fabricada com a tecnologia grip&proof).
Reforçada com almofadas de espuma na palma da mão e punho de nitrilo

VANTAGENS ESPECÍFICAS

Proteção contra corte

- Alta proteção contra corte para trabalho de segurança

Proteção contra impactos

- Almofadas de proteção contra impacto TPR nas costas da mão e dos dedos

Durabilidade

- Reforço entre pernas para maior durabilidade. Oferece melhor produtividade e otimiza seus custos.

Produtividade

- O revestimento Grip & Proof garante uma excelente aderência em ambientes muito oleosos. Também reduz a tensão muscular e aumenta a produtividade.

Proteção da pele

- Livre de substâncias nocivas: DMF Free

Benefícios adicionais

- Sacos individuais optimizados para limitar os resíduos de plástico

Cuidados com o ambiente

- Embalagem individual optimizada para limitar os resíduos de plástico
- **Life Cycle Analysis (kg CO2eq): 1.42

INDÚSTRIAS

- Indústria automóvel
- Indústria Construção: Carpinteiro / Marceneiro
- Indústria Construção: telhados / ladrilhos / vidraceiros
- Transportes
- Indústria mineira
- Indústria alimentar

APLICAÇÕES

- Manuseio de peças mecânicas oleosas
- Manuseio de peças não acabadas
- Manutenção mecânica
- Trabalho is metal
- Instalação de Estruturas Aço
- Montagem Andaime
- Montagem de peças
- Manuseamento de peças pesadas com risco de corte
- Manutenção com risco de corte
- Manuseamento de peças mecânicas oleosas

Editar 09/11/2026

Proteção contra corte

EXONIT 853

Alto risco - ISO D

LEGENDA

EN388



RISCOS MECÂNICOS

NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)

4	X	4	3	D	P
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Proteção contra impacto (opcional)
- A-F: Resistência ao corte segundo a ISO 13997
- 0-4: Resistência à perfuração
- 0-4: Resistência ao rasgo
- 0-5: Resistência ao corte por golpes
- 0-4: Resistência à abrasão

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Almofadas de espuma EVA na palma da mão, para maior conforto
Medidor	13
Acabamento externo	Antiderrapante
Material	cobertura nitrílica GRIP&PROOF
Cuff característico	Manguito de malha
Cor	Preto, Branco, Cinza, Amarelo
Comprimento (cm)	28
Tamanho	7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.42

**Calculado segundo a metodologia europeia de Pegada Ambiental do Produto (PEF, EF 3.1), em conformidade com as normas ISO 14040 e ISO 14044. Âmbito do berço ao túmulo, excluindo a fase de utilização. Dados da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) extraídos em setembro de 2026. Cálculo efetuado com base na referência padrão.

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/saco 48 pares/caixa

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/12/23/2094
- Emitido pelo órgão aprovado n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 09/11/2026