



Protecție la tăiere

KRYTECH 610

Risc moderat - ISO C

Protecție la tăiere cu maxim de confort



PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVEL C

EN 388



4X43C

ISO 13997
14.9 N (1519 g)

Dexteritate EN
ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 2



**Oeko
TEX®**
STANDARD
100
CQ 979/3
IFTH

AVANTAJE SPECIFICE



Confort

- O mânășă împletită fără cusături pentru o potrivire, dexteritate și flexibilitate foarte bune.
- Respirabilitate optimă



Calitate garantată

- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire



Rezistență la spălare

- Se poate spăla de până la 3 ori la 60 °C fără nicio alterare a performanțelor*, permițând prelungirea duratei de viață a mănușilor, reducerea costurilor și a deșeurilor.



Practice

- Nivelul de tăiere este ușor de identificat datorită marcajului de pe dosul mănușii.



Grija pentru mediu

- 111 gr CO₂ de reducere a amprentei de carbon ¹
- Material reciclat în mănușă: 8 %
- Material reciclat în căptușeală: 9 %
- Ambalaj individual optimizat pentru a limita deșeurile de plastic
- Material reciclat în ambalaj: 30 %

INDUSTRII

- Industria auto
- Industria construcțiilor:
Metalworkers/Locksmiths
- Industria sticlei
- Industria minieră

APLICAȚII

- Manipularea și sortarea pieselor mici, ascuțite
- Manipularea foilor de metal
- Instalarea și repararea încuietorilor
- Handling
- Manipularea foilor de sticlă
- Întreținere cu risc de tăiere
- Întreținerea mecanică



Protecție la tăiere

KRYTECH 610

Risc moderat - ISO C

LEGENDĂ

EN388		PERICOLE MECANICE	
		NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)	
4	X	4	3 C
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
		Protecție împotriva impactului (opțional)	
		Rezistență la tăiere conform ISO 13997	
		Rezistență la perforație	
		Rezistență la rupere	
		Rezistență la tăierea cu lama	
		Rezistență la abraziune	

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Suport textil fara cusaturi din fibre HDPE
Calibru	13
Finisaj exterior	Dosul manusii prezinta aerisire
Material	Poliuretan
Manșetă caracteristică	Manșetă tricotată
Culoare	Gri
Lungime (cm)	23-28
mărimea	5 6 7 8 9 10 11
Rezistivitatea suprafeței (O)	5.7E+10 Ω
Rezistență verticală conform EN1149-2 (valoare în zona palmei de 25 % HR)	4.1E+9 Ω

DETALII LOGISTICE

Ambalaj	1 pereche/punga 12 perechi/punga 48 perechi/cutie de carton
---------	---

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/04/18/0696 update 02-13/12/2022
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

(1) Measurement based on life cycle analysis, carried out by Glimpact, an independent third party, according to the European PEF method adopted by European Commission, based a pair of cut C polyurethane gloves.

Editare 25/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL