



Protecție la tăiere

KRYTECH 599

Risc scăzut - ISO B



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVEL B



ISO 13997
6 N (612 g)

Dexteritate EN
ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 3



Protecție împotriva tăierii, aderență și protejarea pielii până la articulațiile degetelor în medii uleioase. Precizie excelentă pentru vârful degetelor.

AVANTAJE SPECIFICE



Durabilitate

- Rezistență excelentă la abraziune datorită stratului de acoperire din nitril



Randament

- Stratul aderent și impermeabil asigură o prindere excelentă într-un mediu uleios. De asemenea, reduce solicitarea musculară și crește productivitatea



Protecția pielii

- Fără substanțe dăunătoare: STANDARD 100 de OEKO-TEX®, fără DMF
- Rezistență la ulei, împiedică pătrunderea uleiului și reduce dermatita



Calitate garantată

- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire



Grija pentru mediu

- 95 gr CO₂ de reducere a amprentei de carbon ¹
- Material reciclat în mânășă: 22 %
- Material reciclat în căptușeală: 37 %
- Ambalaj individual optimizat pentru a limita deșeurile de plastic
- Material reciclat în ambalaj: 30 %

INDUSTRII

- Industria auto
- Metalurgie

APLICAȚII

- Manipularea și sortarea pieselor mici, ascuțite
- Manipularea pieselor mecanice unsuroase
- Manipularea foilor de metal
- Manipularea pieselor brute sau a foilor de metal
- Însurubare și bulonare
- Asamblarea pieselor de motor
- Laminare, ștanțare
- Prelucrarea pieselor folosind ulei de tăiere
- Întreținerea în medii umede (apă, ulei, unsori, hidrocarburi)



Protecție la tăiere

KRYTECH 599

Risc scăzut - ISO B

LEGENDĂ

EN388		PERICOLE MECANICE			
					
NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)					
4	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Protecție împotriva impactului (opțional)
					Rezistență la tăiere conform ISO 13997
					Rezistență la perforație
					Rezistență la rupere
					Rezistență la tăierea cu lama
					Rezistență la abraziune

EN407	RISCURI TERMICE (CĂLDURĂ ȘI FOC)				
					
NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)					
X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4
					Rezistență la cantități mari de metal topit
					Stropi mici de metal topit
					Rezistență la căldură radiantă
					Rezistență la căldură convectivă
					Rezistență la contactul cu căldura
					Propagarea limitată a flăcării

	PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PESTICIDELOR
GR	GR: Reintroducere sarcini
ISO 18889	

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Suport textil fara cusaturi din fibre HDPE
Calibru	13
Finisaj exterior	Dosul manusii prezinta aerisire
Material	Strat de nitril antiderapant si impermeabil
Manșetă caracteristică	Manșetă tricotată
Culoare	Negru, Gri
Lungime (cm)	23-27
mărimea	7 8 9 10 11

DETALII LOGISTICE

Ambalaj	1 pereche/punga 12 perechi/punga 48 perechi/cutie de carton
---------	---

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/01/19/0175 ext 01/01/19 updated 03-08/12/2023
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat pentru asigurarea calitatii: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

(1) Măsurare bazată pe analiza ciclului de viață, realizată de Glimpact, o terță parte independentă, în conformitate cu metoda europeană PEF adoptată de Comisia Europeană, pe baza unei perechi de mănuși de nitril Grip&Proofcut B