Protecție la manipulare

ULTRANE 526

Aderență asigurată, piele protejată și sensibilitate unică la vârful degetelor în medii foarte uleioase.



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

EN 388
4121A

EN 407
X1XXXX

EN ISO 18889
GR

ISO 13997
4.9 N (499 g)

Dexteritate EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 3
CE
0334

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

AVANTAJE SPECIFICE

Confort
- Sensibilitate unică la atingere

Durabilitate
- Rezistență excelentă la abraziune datorită stratului de acoperire din nitril

Randament
- Stratul aderent și impermeabil asigură o prindere excelentă într-un mediu foarte uleios. De asemenea, reduce solicitarea musculară și crește productivitatea

Protecția pielii
- Rezistență la ulei, împiedică pătrunderea uleiului și reduce dermatita
- Fără substanțe nocive : Fără DMF

Calitate garantată
- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire

Rezistență la spălare
- Se poate spăla de 3 ori la 40 ° fără a altera performanțele pentru a prelungi durata de viață, a reduce costurile și deșeurile

Grija pentru mediu
- Ambalaj individual optimizat pentru a limita deșeurile de plastic
- Material reciclat în ambalaj: 30 %

INDUSTRII
- Industria auto
- Sector agricol
- Industria sticlei
- Metalurgie
- Autorități locale: Parcuri și spații publice

APLICAȚII
- Manipularea și sortarea pieselor mici, ascuțite
- Manipularea pieselor mecanice unsuroase
- Întreținere mecanică
- Expunere la pesticide deja aplicate
- Manipularea foilor de sticlă
- Prelucrarea pieselor folosind ulei de tăiere
- Asamblarea pieselor mici unsuroase
- Întreținerea în medii umede (apă, ulei, unsori, hidrocarburi)
- Întreținerea parcurilor publice

Editare 12/11/2026

Protecție la manipulare

ULTRANE 526

LEGENDĂ

EN388

PERICOLE MECANICE



NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

4	1	2	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protecție împotriva impactului (opțional)
- A-F: Rezistență la tăiere conform ISO 13997
- 0-4: Rezistență la perforație
- 0-4: Rezistență la rupere
- 1: Rezistență la tăierea cu lama
- 4: Rezistență la abraziune

EN407

RISCURI TERMICE (CĂLDURĂ ȘI FOC)



NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Rezistență la cantități mari de metal topit
- 0-4: Stropi mici de metal topit
- 0-4: Rezistentă la căldură radiantă
- 0-4: Rezistență la căldură convectivă
- 1: Rezistență la contactul cu căldura
- X: Propagarea limitată a flăcării



ISO 18889

PROTECȚIE IMPOTRIVA PESTICIDELOR

GR: Reintroducere sarcini

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Suport textil fara cusaturi
Calibru	13
Finisaj exterior	Complet acoperit
Material	Strat de nitril antiderapant si impermeabil
Manșetă caracteristică	Manșetă tricotată
Culoare	Negru
Lungime (cm)	23-27
mărimea	7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.05

Calculat conform metodologiei europene PEF (EF 3.1), in conformitate cu ISO 14040 și ISO 14044. Domeniul de aplicare: de la extractia materiilor prime pînă la eliminare sau recycling, excluzind faza de utilizare. Datele privind echilibrul ecologic (LCA) au fost extrase in septembrie 2026 si calculul se bazează pe punctul de referintă standard.

DETALII LOGISTICE

Ambalaj	1 pereche/punga 12 perechi/punga 96 perechi/cutie de carton

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/09/18/1953 Ext 01/09/18 update 01-08/09/2023
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat pentru asigurarea calitatii: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Editare 12/11/2026