Protecție la tăiere

KRYTECH 815

Risc ridicat - ISO D



PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVEL D

EN 388



4X43D

ISO 13997
20 N (2039 g)

Dexteritate EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/3
IFTH

AVANTAJE SPECIFICE

Protecție împotriva tăierii

- Protecție ridicată împotriva tăierii, fără a compromite confortul, dexteritatea și respirabilitatea. Poate fi utilizată cu ecrane tactile.

Confort

- O mănușă împletită fără cusături pentru o potrivire, dexteritate și flexibilitate foarte bune.

Durabilitate

- Zonă întărită între degetul mare și arătător, pentru durabilitate sporită. Oferă o productivitate mai bună și optimizează costurile.

Adecvată pentru ecran tactil

- Poate fi folosită cu dispozitive tactile și ecran tactil (degetul mare și index)

Calitate garantată

- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire

Rezistență la spălare

- Se poate spăla de până la 3 ori la 60 °C fără nicio alterare a performanțelor*, permițând prelungirea duratei de viață a mănușilor, reducerea costurilor și a deșeurilor.

Practice

- Nivelul de tăiere este ușor de identificat datorită marcajului de pe dosul mănușii.

Grija pentru mediu

- 26 gr CO_2 de reducere a amprentei de carbon [1]
- Material reciclat în mănușă: 25 %
- Material reciclat în căptușeală: 27 %
- Ambalaj individual optimizat pentru a limita deșeurile de plastic
- Material reciclat în ambalaj: 30 %

INDUSTRII

- Industria auto
- Industria construcțiilor: Tâmplari/Dulgheri
- Industria construcțiilor: Lăcătuși
- Industria sticlei
- Industria minieră

APLICAȚII

- Tăierea benzilor / Tăierea benzilor cu plasmă
- Manipularea foilor de metal
- Prelucrarea metalelor
- Instalarea structurilor din oțel
- Manipulare
- Manipularea foilor de sticlă
- Întreținere cu risc de tăiere
- Întreținerea mecanică
- Manipularea foilor metalice groase

Editare 09/11/2026

Protecție la tăiere

KRYTECH 815

Risc ridicat - ISO D

LEGENDĂ

EN388



PERICOLE MECANICE

NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

4	X	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protecție împotriva impactului (opțional)
- A-F: Rezistență la tăiere conform ISO 13997
- 0-4: Rezistență la perforație
- 0-4: Rezistență la rupere
- 0-5: Rezistență la tăierea cu lama
- 4: Rezistență la abraziune

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Suport textil fara cusaturi din fibre HDPE
Calibru	13
Finisaj exterior	Dosul manusii prezinta aerisire
Manșetă caracteristică	Manșetă tricotată
Culoare	Negru, Gri
Lungime (cm)	24-30
mărimea	6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.79

Calculat conform metodologiei europene PEF (EF 3.1), in conformitate cu ISO 14040 și ISO 14044. Domeniul de aplicare: de la extractia materiilor prime pînă la eliminare sau recycling, excluzind faza de utilizare. Datele privind echilibrul ecologic (LCA) au fost extrase in septembrie 2026 si calculul se bazează pe punctul de referintă standard.

DETALII LOGISTICE

Ambalaj	1 pereche/punga 12 perechi/punga 48 perechi/cutie de carton

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/04/18/0697 EXT 01/08/20
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

(1) Măsurare bazată pe analiza ciclului de viață, efectuată de Glimpact, o terță parte independentă, în conformitate cu metoda europeană PEF adoptată de Comisia Europeană, pe baza unei perechi de mănuși din poliuretan cu tăietura D.

Editare 09/11/2026