Protecție la tăiere

KRYTECH 574

Protecție la tăiere, confort și aderență îmbunătățită și rezistență la ulei cu tehnologia Grip & Proof.



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVEL C

EN 388
4X31C

EN 407
X1XXXX

EN ISO 18889
GR
GR

ISO 13997
14,5 N (1427 g)

Dexteritate EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 3
CE
0334

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

AVANTAJE SPECIFICE

Durabilitate
- Rezistență excelentă la abraziune datorită stratului de acoperire din nitril

Randament
- Stratul aderent și impermeabil asigură o prindere excelentă într-un mediu uleios. De asemenea, reduce solicitarea musculară și crește productivitatea

Protecția pielii
- Rezistență la ulei, împiedică pătrunderea uleiului și reduce dermatita

Adecvată pentru ecran tactil
- Poate fi utilizată cu dispozitive tactile și ecran tactil

Beneficii suplimentare
- Calibru 21 pentru o dexteritate superioară

Grija pentru mediu
- Material reciclat în ambalaj: 30 %

INDUSTRII
- Industria auto
- Logistică
- Metalurgie

APLICAȚII
- Manipularea și sortarea pieselor mici, ascuțite
- Manipularea pieselor mecanice unsuroase
- Întreținere
- Fabricarea pompelor
- Asamblarea automobilelor
- Laminare, ștanțare
- Prelucrarea pieselor folosind ulei de tăiere
- Asamblarea pieselor mici unsuroase
- Întreținerea în medii umede (apă, ulei, unsori, hidrocarburi)
- Asamblarea de precizie

Editare 08/11/2026

Protecție la tăiere

KRYTECH 574

LEGENDĂ

EN388

PERICOLE MECANICE



NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

4	X	3	1	C	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protecție împotriva impactului (opțional)
- A-F: Rezistență la tăiere conform ISO 13997
- 0-4: Rezistență la perforație
- 0-4: Rezistență la rupere
- 0-5: Rezistență la tăierea cu lama
- 4: Rezistență la abraziune

EN407

RISCURI TERMICE (CĂLDURĂ ȘI FOC)



NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Rezistență la cantități mari de metal topit
- 0-4: Stropi mici de metal topit
- 0-4: Rezistentă la căldură radiantă
- 1: Rezistență la căldură convectivă
- X: Rezistență la contactul cu căldura
- X: Propagarea limitată a flăcării



PROTECȚIE IMPOTRIVA PESTICIDELOR

GR: Reintroducere sarcini

ISO 18889

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Suport textil fara cusaturi din fibre HDPE
Calibru	21
Finisaj exterior	Complet acoperit
Material	Strat de nitril antiderapant si impermeabil
Manșetă caracteristică	Manșetă tricotată
Culoare	Negru, Albastru
Lungime (cm)	24-29
mărimea	6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.98

Calculat conform metodologiei europene PEF (EF 3.1), in conformitate cu ISO 14040 și ISO 14044. Domeniul de aplicare: de la extractia materiilor prime pînă la eliminare sau recycling, excluzind faza de utilizare. Datele privind echilibrul ecologic (LCA) au fost extrase in septembrie 2026 si calculul se bazează pe punctul de referintă standard.

DETALII LOGISTICE

Ambalaj	12 perechi/punga 48 perechi/cutie de carton

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/11/24/2729
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat pentru asigurarea calitatii: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Editare 08/11/2026