



Protecție la tăiere

KRYTECH 574



PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVEL C



ISO 13997
14,5 N (1427 g)

Dexteritate EN
ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 3



Protecție la tăiere, confort și aderență îmbunătățită și rezistență la ulei cu tehnologia Grip & Proof.

AVANTAJE SPECIFICE



Durabilitate

- Rezistență excelentă la abraziune datorită stratului de acoperire din nitril



Randament

- Stratul aderent și impermeabil asigură o prindere excelentă într-un mediu uleios. De asemenea, reduce solicitarea musculară și crește productivitatea



Protecția pielii

- Rezistență la ulei, împiedică pătrunderea uleiului și reduce dermatita



Adecvată pentru ecran tactil

- Poate fi utilizată cu dispozitive tactile și ecran tactil



Beneficii suplimentare

- Calibru 21 pentru o dexteritate superioară



Grija pentru mediu

- Material reciclat în ambalaj: 30 %

INDUSTRII

- Industria auto
- Logistică
- Metalurgie

APLICAȚII

- Manipularea și sortarea pieselor mici, ascuțite
- Manipularea pieselor mecanice unsuroase
- Întreținere
- Fabricarea pompelor
- Asamblarea automobilelor
- Laminare, ștanțare
- Prelucrarea pieselor folosind ulei de tăiere
- Asamblarea pieselor mici unsuroase
- Întreținerea în medii umede (apă, ulei, unsori, hidrocarburi)
- Asamblarea de precizie



Protecție la tăiere

KRYTECH 574

LEGENDĂ

EN388	PERICOLE MECANICE
	NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)
4 X 3 1 C	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protecție împotriva impactului (opțional)
	Rezistență la tăiere conform ISO 13997
	Rezistență la perforație
	Rezistență la rupere
	Rezistență la tăierea cu lama
	Rezistență la abraziune

EN407	RISCURI TERMICE (CĂLDURĂ ȘI FOC)
	NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Rezistență la cantități mari de metal topit
	Stropi mici de metal topit
	Rezistență la căldură radiantă
	Rezistență la căldură convectivă
	Rezistență la contactul cu căldura
	Propagarea limitată a flăcării

	PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PESTICIDELOR
GR	GR: Reintroducere sarcini
ISO 18889	

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Suport textil fara cusaturi din fibre HDPE
Calibru	21
Finisaj exterior	Complet acoperit
Material	Strat de nitril antiderapant si impermeabil
Manșetă caracteristică	Manșetă tricotată
Culoare	Negru, Albastru
Lungime (cm)	24-29
mărimea	6 7 8 9 10 11

DETALII LOGISTICE

Ambalaj	12 perechi/punga 48 perechi/cutie de carton
---------	--

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/11/24/2729
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat pentru asigurarea calitatii: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France