



Protecție la manipulare

ULTRANE 541 NO MARKING



RESICOMFORT
TECHNOLOGY



ISO 13997
2,5 N (204 g)

Dexteritate EN
ISO 21420: 5/5



CATEGORIA 2



AVANTAJE SPECIFICE



Confort

- Confort: suplețe și flexibilitate ridicate, dexteritate la vârful degetelor, respirabilitate dovedită



Durabilitate

- Rezistență: Utilizare prelungită garantată de procesul nostru exclusiv ResiComfort, stratul de acoperire asigură rezistență la frecare



Protecția pielii

- Fără substanțe dăunătoare: STANDARD 100 de OEKO-TEX®, fără DMF
- Aprobată din punct de vedere dermatologic



Calitate garantată

- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire



Rezistență la spălare

- Se poate spăla o dată la 40 °C fără a modifica performanțele*.

INDUSTRII

- Industria auto
- Industria minieră
- Metalurgie
- Industria alimentară

APLICAȚII

- Montarea șuruburilor și dispozitivelor de fixare mici
- Întreținere mecanică
- Prelucrări mecanice de precizie
- Întreținerea mecanică
- Asamblarea pieselor mici
- Asamblarea automobilelor
- Asamblarea de precizie
- Manipularea alimentelor
- Ambalare



Protecție la manipulare

ULTRANE 541 NO MARKING

LEGENDĂ

EN388	PERICOLE MECANICE
	NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)
4 1 2 1 A	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protecție împotriva impactului (opțional)
	Rezistență la tăiere conform ISO 13997
	Rezistență la perforație
	Rezistență la rupere
	Rezistență la tăierea cu lama
	Rezistență la abraziune
EN407	RISCURI TERMICE (CĂLDURĂ ȘI FOC)
	NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Rezistență la cantități mari de metal topit
	Stropi mici de metal topit
	Rezistență la căldură radiantă
	Rezistență la căldură convectivă
	Rezistență la contactul cu căldura
	Propagarea limitată a flăcării
	ALIMENTAR
	Decret francez din 05.08.2020

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Suport textil fara cusaturi
Calibru	15
Finisaj exterior	Aderenta sporita prin consolidare
Material	Spumă nitrilică cu aspect nisipos
Manșetă caracteristică	Manșetă tricotată
Culoare	Negru
Lungime (cm)	22-28
mărimea	6 7 8 9 10 11
Rezistivitatea suprafeței (O)	2.0E+11 Ω
Rezistență verticală conform EN1149-2 (valoare în zona palmei de 25 % HR)	2.1E+12 Ω

DETALII LOGISTICE

Ambalaj	12 perechi/punga 96 perechi/cutie de carton
---------	--

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Acest produs este conform cu Regulamentul 1935/2004/CE al Parlamentului European și al Consiliului privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu alimentele și Decretul francez din 05/08/2020.
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/04/19/1047 update 02-16/02/2022
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE