



Protecție chimică

# JERSETTE 301

Contact frecvent | purtare continuă



PROTECȚIE CHIMICĂ  
**TIP B**

EN 388



2131X

EN 374-1



Type B  
KPT

EN 407



X1XXXX

CATEGORIA 3



0334

Dexteritate EN  
ISO 21420: 5/5



The mark of  
responsible forestry

Confort maxim pentru lucrul pe perioade lungi de timp în medii agresive. Fabricat din latex certificat FSC™.

## AVANTAJE SPECIFICE



### Confort

- Libertate de mișcare: formă anatomică și confort excelent oferit de suportul textil (căptușeală fără cusături pe suprafața de lucru)



### Durabilitate

- Rezistență bună la rupere



### Protecția pielii

- O bună rezistență la mulți acizi și baze diluate



### Calitate garantată

- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire



### Grija pentru mediu

- Latex certificat FSC™
- Ambalaj individual optimizat pentru a limita deșeurile de plastic
- Material reciclat în ambalaj: 30 %

## INDUSTRII

- Transport
- Autorități locale: Autorități locale (Servicii de curățenie)

## APLICAȚII

- Lucrul cu materiale compozite (rășini)
- Manipularea detergenților menajeri



Protecție chimică

# JERSETTE 301

Contact frecvent | purtare continuă

## LEGENDĂ

|                                                                                  |     |                   |     |     |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|-----|-------------------------------------------|
| EN388                                                                            |     | PERICOLE MECANICE |     |     |                                           |
|  |     |                   |     |     |                                           |
| NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)                                          |     |                   |     |     |                                           |
| 2                                                                                | 1   | 3                 | 1   | X   |                                           |
| 0-4                                                                              | 0-5 | 0-4               | 0-4 | A-F | P                                         |
|                                                                                  |     |                   |     |     | Protecție împotriva impactului (opțional) |
|                                                                                  |     |                   |     |     | Rezistență la tăiere conform ISO 13997    |
|                                                                                  |     |                   |     |     | Rezistență la perforație                  |
|                                                                                  |     |                   |     |     | Rezistență la rupere                      |
|                                                                                  |     |                   |     |     | Rezistență la tăierea cu lama             |
|                                                                                  |     |                   |     |     | Rezistență la abraziune                   |

|                                                                                  |                                  |     |     |     |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------|
| EN407                                                                            | RISCURI TERMICE (CĂLDURĂ ȘI FOC) |     |     |     |                                             |
|  |                                  |     |     |     |                                             |
| NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)                                          |                                  |     |     |     |                                             |
| X                                                                                | 1                                | X   | X   | X   | X                                           |
| 0-4                                                                              | 0-4                              | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4                                         |
|                                                                                  |                                  |     |     |     | Rezistență la cantități mari de metal topit |
|                                                                                  |                                  |     |     |     | Stropi mici de metal topit                  |
|                                                                                  |                                  |     |     |     | Rezistență la căldură radiantă              |
|                                                                                  |                                  |     |     |     | Rezistență la căldură convectivă            |
|                                                                                  |                                  |     |     |     | Rezistență la contactul cu căldura          |
|                                                                                  |                                  |     |     |     | Propagarea limitată a flăcării              |

|                                                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| EN ISO 374-1                                                                     | RISCURI CHIMICE |
|                                                                                  |                 |
| K: Hidroxid de sodiu 40 %<br>P: Peroxid de hidrogen 30 %<br>T: Formaldehidă 37 % |                 |
| TIP B                                                                            |                 |

## DETALII PRODUS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Finisaj interior       | Suport textil                    |
| Finisaj exterior       | Striatii sub forma de pietricele |
| Material               | Latex certificat FSC™            |
| Manșetă caracteristică | Feston Cuff                      |
| Culoare                | Albastru                         |
| Lungime (cm)           | 30-32                            |
| Grosime (mm)           | 1.15                             |
| mărimea                | 5 6 7 8 9 10                     |

## DETALII LOGISTICE

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| Ambalaj | 1 pereche/punga<br>5 perechi/punga<br>50 perechi/cutie de carton |
|---------|------------------------------------------------------------------|

## LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/05/22/0905 EX 01/05/22
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat pentru asigurarea calitatii: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France