Protecție la manipulare

ULTRANE 541

Confort, suplețe și dexteritate ridicată, fără compromis în ceea ce privește respirabilitatea și durabilitatea



RESICOMFORT TECHNOLOGY

EN 388
4121A

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
2.5 N (255 g)

Dexteritate EN ISO 21420: 5/5

Decretul francez din 05/08/2020

CATEGORIA 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

AVANTAJE SPECIFICE

Confort

- Confort: suplețe și flexibilitate ridicate, dexteritate la vârful degetelor, respirabilitate dovedită

Durabilitate

- Rezistență: Utilizare prelungită garantată de procesul nostru exclusiv ResiComfort, stratul de acoperire asigură rezistență la frecare

Protecția pielii

- Fără substanțe dăunătoare: STANDARD 100 de OEKO-TEX®, fără DMF
- Aprobată din punct de vedere dermatologic

Calitate garantată

- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire

Rezistență la spălare

- Se poate spăla o dată la 40 °C fără a modifica performanțele*.

Beneficii suplimentare

- de asemenea, disponibil fără marcaj pe partea din spate a mănușii

INDUSTRII

- Industria auto
- Industria minieră
- Metalurgie
- Industria alimentară

APLICAȚII

- Montarea șuruburilor și dispozitivelor de fixare mici
- Întreținere mecanică
- Prelucrări mecanice de precizie
- Întreținerea mecanică
- Asamblarea pieselor mici
- Asamblarea automobilelor
- Asamblarea de precizie
- Manipularea alimentelor
- Ambalare

Editare 01/11/2026

Protecție la manipulare

ULTRANE 541

LEGENDĂ

EN388 — PERICOLE MECANICE



NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

4	1	2	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P — Protecție împotriva impactului (opțional)
- A-F — Rezistență la tăiere conform ISO 13997
- 0-4 — Rezistență la perforație
- 0-4 — Rezistență la rupere
- 0-5 — Rezistență la tăierea cu lama
- 4 — Rezistență la abraziune

EN407 — RISCURI TERMICE (CĂLDURĂ ȘI FOC)



NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- X — Rezistență la cantități mari de metal topit
- X — Stropi mici de metal topit
- X — Rezistentă la căldură radiantă
- 0-4 — Rezistență la căldură convectivă
- 1 — Rezistență la contactul cu căldura
- X — Propagarea limitată a flăcării



ALIMENTAR

Decretul francez din 05/08/2020

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Suport textil fara cusaturi
Calibru	15
Finisaj exterior	Aderenta sporita prin consolidare
Material	Spumă nitrilică cu aspect nisipos
Manșetă caracteristică	Manșetă tricotată
Culoare	Negru
Lungime (cm)	22-28
mărimea	6 7 8 9 10 11
Rezistivitatea suprafetei (O)	2.0E+11 Ω
Rezistență verticală conform EN1149-2 (valoare în zona palmei de 25 % HR)	2.1E+12 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.79

**Calculated according to the European PEF methodology (EF 3.1), in accordance with ISO 14040 and ISO 14044. Cradle-to-grave scope, excluding the use phase. LCA data extracted in September 2026. Calculated on the standard reference.

DETALII LOGISTICE

Ambalaj	12 perechi/punga 96 perechi/cutie de carton

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Acest produs este conform cu Regulamentul 1935/2004/CE al Parlamentului European și al Consiliului privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu alimentele și Decretul francez din 05/08/2020.
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/04/19/1047
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editare 01/11/2026