Protecție la tăiere

KRYTECH 578

Risc scăzut - ISO B

Mânușă de protecție rezistentă la tăiere, de culoare închisă, ideală pentru medii de lucru murdare



PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVEL B

EN 388



4X42B

ISO 13997
5 N (510 g)

Dexteritate EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 2

CE

AVANTAJE SPECIFICE

Confort

- O mânușă fără cusături, realizată cu tehnici de îmbinare și împletire a firelor, care sporesc confortul și dexteritatea
- Învelișul de poliuretan permite pielii să respire optim

Protecția pielii

- Conține urme de DMF în conformitate cu limitele de expunere profesională

Calitate garantată

- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire

Rezistență la spălare

- Se poate spăla de 3 ori la 40 ° fără a altera performanțele pentru a prelungi durata de viață, a reduce costurile și deșeurile

Beneficii suplimentare

- Culoarea închisă limitează pătarea mănușii în mediu murdar și susține utilizarea mai îndelungată
- Ambalaj individual optimizat pentru a reduce deșeurile din plastic

Practice

- Nivelul de tăiere este ușor de identificat datorită marcajului de pe dosul mănușii.

Grija pentru mediu

- Ambalaj individual optimizat pentru a limita deșeurile de plastic

INDUSTRII

- Industria auto
- Industria hârtiei
- Metalurgie

APLICAȚII

- Manipularea și sortarea pieselor mici, ascuțite
- Manipularea foilor de metal
- Manipularea pieselor brute sau a foilor de metal
- Manipularea cartonului și hârtiei
- Asamblarea automobilelor
- Asamblarea de precizie

Editare 07/11/2026

Protecție la tăiere

KRYTECH 578

Risc scăzut - ISO B

LEGENDĂ

EN388



PERICOLE MECANICE

NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

4	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protecție împotriva impactului (opțional)
- A-F: Rezistență la tăiere conform ISO 13997
- 0-4: Rezistență la perforație
- 0-4: Rezistență la rupere
- 0-5: Rezistență la tăierea cu lama
- 4: Rezistență la abraziune

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Suport textil fara cusaturi din fibre HDPE
Calibru	13
Finisaj exterior	Dosul manusii prezinta aerisire
Material	Poliuretan
Manșetă caracteristică	Manșetă tricotată
Culoare	Negru, Gri
Lungime (cm)	22-27
mărimea	6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.66

Calculat conform metodologiei europene PEF (EF 3.1), in conformitate cu ISO 14040 și ISO 14044. Domeniul de aplicare: de la extractia materiilor prime pînă la eliminare sau recycling, excluzind faza de utilizare. Datele privind echilibrul ecologic (LCA) au fost extrase in septembrie 2026 si calculul se bazează pe punctul de referintă standard.

DETALII LOGISTICE

Ambalaj	1 pereche/punga 12 perechi/punga 48 perechi/cutie de carton

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/05/21/0830
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editare 07/11/2026