



Protecție la manipulare

ULTRANE 500



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

EN 388



4121A

EN 407



X1XXXX

EN ISO 18889



GR

CATEGORIA 3



0334

ISO 13997
4.9 N (499 g)

Dexteritate EN
ISO 21420: 5/5



Aderență și protecție a pielii în medii uleioase.

AVANTAJE SPECIFICE



Durabilitate

- Culoare adaptată mediilor murdare pentru o durabilitate prelungită.
- Rezistență excelentă la abraziune datorită stratului de acoperire din nitril



Randament

- Stratul aderent și impermeabil asigură o prindere excelentă într-un mediu uleios. De asemenea, reduce solicitarea musculară și crește productivitatea



Protecția pielii

- Fără substanțe dăunătoare: STANDARD 100 de OEKO-TEX®, fără DMF
- Rezistență la ulei, împiedică pătrunderea uleiului și reduce dermatita



Calitate garantată

- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire



Rezistență la spălare

- Se poate spăla de 3 ori la 40 ° fără a altera performanțele pentru a prelungi durata de viață, a reduce costurile și deșeurile



Beneficii suplimentare

- Disponibilă în ambalaje pentru distribuitorii automate



Grija pentru mediu

- Ambalaj individual optimizat pentru a limita deșeurile de plastic
- Material reciclat în ambalaj: 30 %

INDUSTRII

- Industria auto
- Sector agricol
- Industria sticlei
- Metalurgie

APLICAȚII

- Manipularea și sortarea pieselor mici, ascuțite
- Manipularea pieselor mecanice unsuroase
- Manipularea foilor de metal
- Expunere la pesticide deja aplicate
- Manipularea foilor de sticlă
- Laminare, ștanțare
- Prelucrarea pieselor folosind ulei de tăiere
- Întreținerea în medii umede (apă, ulei, unsori, hidrocarburi)



Protecție la manipulare

ULTRANE 500

LEGENDĂ

EN388	PERICOLE MECANICE
	NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)
4 1 2 1 A	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protecție împotriva impactului (opțional)
	Rezistență la tăiere conform ISO 13997
	Rezistență la perforație
	Rezistență la rupere
	Rezistență la tăierea cu lama
	Rezistență la abraziune

EN407	RISCURI TERMICE (CĂLDURĂ ȘI FOC)
	NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Rezistență la cantități mari de metal topit
	Stropi mici de metal topit
	Rezistență la căldură radiantă
	Rezistență la căldură convectivă
	Rezistență la contactul cu căldura
	Propagarea limitată a flăcării

	PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PESTICIDELOR
GR	GR: Reintroducere sarcini
ISO 18889	

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Suport textil fara cusaturi
Calibru	13
Finisaj exterior	Dosul manusii prezinta aerisire
Material	Strat de nitril antiderapant si impermeabil
Manșetă caracteristică	Manșetă tricotată
Culoare	Negru
Lungime (cm)	22-27
mărimea	6 7 8 9 10 11
Rezistivitatea suprafeței (O)	1.1E+10 Ω
Rezistență verticală conform EN1149-2 (valoare în zona palmei de 25 % HR)	4.4E+11 Ω

DETALII LOGISTICE

Ambalaj	1 pereche/punga 12 perechi/punga 96 perechi/cutie de carton
---------	---

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/09/18/1953 Update 01-07/09/2023
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat pentru asigurarea calitatii: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France