Protecție chimică

HARPON 321

Contact frecvent | purtare continuă

Confort și siguranță la prinderea obiectelor grele, dure sau alunecoase în medii foarte agresive



PROTECȚIE CHIMICĂ
TIP B

EN 388
3141X

EN 374-1
Type B
KPT

EN 407
X2XXXX

CATEGORIA 3

Dexteritate EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

AVANTAJE SPECIFICE

Protecție termică

- Potrivită pentru purtare pe perioadă îndelungată datorită confortului asigurat de suportul textil și o bună izolație termică

Durabilitate

- Durată de viață optimizată: rezistență ridicată la abraziune

Calitate garantată

- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire

INDUSTRII

- Industria construcțiilor: Zidari/Tencuitori
- Industria chimică
- Industria maritimă

APLICAȚII

- Manipularea detergenților de uz casnic
- Sarcini uzuale de manipulare
- Amestecarea produselor chimice
- Utilizarea echipamentelor pentru creșterea stridiilor
- Utilizarea echipamentelor de acvacultură
- Întreținerea echipamentelor pentru creșterea stridiilor
- Utilizarea echipamentelor de lucru în medii umede
- Utilizarea și întreținerea plaselor
- Utilizarea echipamentelor de pescuit

Editare 16/11/2026

Protecție chimică

HARPON 321

Contact frecvent | purtare continuă

LEGENDĂ

EN388



PERICOLE MECANICE

NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

3	1	4	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protecție împotriva impactului (opțional)
- A-F: Rezistență la tăiere conform ISO 13997
- 0-4: Rezistență la perforație
- 0-4: Rezistență la rupere
- 0-5: Rezistență la tăierea cu lama
- 0-4: Rezistență la abraziune

EN407



RISCURI TERMICE (CĂLDURĂ ȘI FOC)

NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Rezistență la cantități mari de metal topit
- 0-4: Stropi mici de metal topit
- 0-4: Rezistentă la căldură radiantă
- 0-4: Rezistență la căldură convectivă
- 0-4: Rezistență la contactul cu căldura
- 2: Propagarea limitată a flăcării

EN ISO 374-1



TIP B

RISCURI CHIMICE

K: Hidroxid de sodiu 40 %
P: Peroxid de hidrogen 30 %
T: Formaldehidă 37 %

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Suport textil
Finisaj exterior	Aderenta sporita prin consolidare
Material	Latex natural
Manșetă caracteristică	Feston Cuff
Culoare	portocale
Lungime (cm)	32
Grosime (mm)	1.35
mărimea	6 7 8 9 10
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.85

Calculat conform metodologiei europene PEF (EF 3.1), in conformitate cu ISO 14040 și ISO 14044. Domeniul de aplicare: de la extractia materiilor prime pinä la eliminare sau recycling, excluzind faza de utilizare. Datele privind echilibrul ecologic (LCA) au fost extrase in septembrie 2026 si calculul se bazează pe punctul de referintă standard.

DETALII LOGISTICE

Ambalaj	1 pereche/punga 50 perechi/cutie de carton

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/05/22/1017
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat pentru asigurarea calitatii: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Editare 16/11/2026