



Protecție la tăiere

KRYTECH 585

Risc moderat - ISO C



PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVEL C



ISO 13997
13 N (1325 g)

Dexteritate EN
ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 2



Siguranță, confort și durabilitate îmbunătățite cu tehnologia Grip & Proof

AVANTAJE SPECIFICE



Protecție împotriva tăierii

- Rezistență optimă la tăiere



Confort

- O mănușă împletită fără cusături cu un strat de acoperire optimizat pentru un confort, dexteritate și flexibilitate maxime.



Durabilitate

- Durabilitate optimă, care oferă o productivitate mai bună și vă optimizează costurile



Randament

- Stratul aderent și impermeabil asigură o prindere excelentă într-un mediu foarte uleios. De asemenea, reduce solicitarea musculară și crește productivitatea



Protecția pielii

- Fără substanțe nocive : Fără DMF



Rezistență la spălare

- Se poate spăla de până la 3 ori la 60 °C fără nicio alterare a performanțelor*, permițând prelungirea duratei de viață a mănușilor, reducerea costurilor și a deșeurilor.



Practice

- Nivelul de tăiere este ușor de identificat datorită marcajului de pe dosul mănușii.

INDUSTRII

- Industria auto
- Industria construcțiilor: Metalworkers/Locksmiths
- Industria materialelor plastice
- Industria minieră
- Metalurgie
- Industria alimentară
- Autorități locale: Autorități locale (Drumuri și autostrăzi)

APLICAȚII

- Finisarea pieselor ascuțite
- Manipularea pieselor metalice
- Manipularea pieselor după presare
- Handling
- Îndepărtarea materialelor post-injectare
- Manipularea pieselor grele cu risc de tăiere
- Tăierea și ștanțarea foilor metalice grele
- Prelucrarea pieselor folosind ulei de tăiere
- Întreținerea în medii umede (apă, ulei, unsori, hidrocarburi)
- Întreținerea și lucrul în depozite frigorifice



Protecție la tăiere

KRYTECH 585

Risc moderat - ISO C

LEGENDĂ

EN388

PERICOLE MECANICE



NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

4 X 4 2 C
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protecție împotriva impactului (opțional)

Rezistență la tăiere conform ISO 13997

Rezistență la perforație

Rezistență la rupere

Rezistență la tăierea cu lama

Rezistență la abraziune

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Suport textil fara cusaturi din fibre HDPE
Calibru	15
Finisaj exterior	Dosul manusii prezinta aerisire
Material	Strat de nitril antiderapant si impermeabil
Manșetă caracteristică	Manșetă tricotată
Culoare	Negru, Gri
Lungime (cm)	23-27
mărimea	7 8 9 10 11
Rezistivitatea suprafeței (O)	2.7E+10 Ω
Rezistență verticală conform EN1149-2 (valoare în zona palmei de 25 % HR)	3.0E+11 Ω

DETALII LOGISTICE

Ambalaj	1 pereche/punga 12 perechi/punga 48 perechi/cutie de carton
---------	---

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/05/18/0907
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE