Protecție chimică

BUTOFLEX 651

purtare scurtă

Rezistență chimică specifică absolută



PROTECȚIE CHIMICĂ
TIP A

EN 388
0010X

EN 374-1
Type A
ABCILMNOS

EN 374-5

EN 16350

Dexteritate EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 3
CE
0075

AVANTAJE SPECIFICE

Protecția dispozitivului electronic împotriva descărcării electrostatice (DES)

- În conformitate cu cerința normei EN 16350, standardul pentru mănuși de protecție - proprietăți electrostatice: <1,0 10E5

Confort

- Flexibilitate și dexteritate fără egal

Protecția pielii

- Rezistență chimică specifică absolută la acizi foarte corozivi, cetone, esteri și derivați de amine

Calitate garantată

- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire

INDUSTRII

- Industria chimică
- Metalurgie
- SĂNĂTATE: Industria farmaceutică

APLICAȚII

- Prepararea formulelor vopselurilor, lacurilor, rășinilor și cernelurilor
- Manipularea și transvazarea produselor chimice
- Prelevarea substanțelor chimice
- Tratarea și degresarea metalelor
- Manipularea în laboratoare

Editare 23/10/2026

Protecție chimică

BUTOFLEX 651

purtare scurtă

LEGENDĂ

EN388

PERICOLE MECANICE



NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

0	0	1	0	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protecție împotriva impactului (opțional)
- A-F: Rezistență la tăiere conform ISO 13997
- 0-4: Rezistență la perforație
- 0-4: Rezistență la rupere
- 1: Rezistență la tăierea cu lama
- 0-5: Rezistență la abraziune
- 0-4: Rezistență la abraziune

EN ISO 374-1

RISCURI CHIMICE



TIP A

A: Metanol
B: Acetonă
C: Acetonitril
I: Acetat de etil
L: Acid sulfuric 96 %
M: Acid azotic 65 %
N: Acid acetic 99 %
O: Amoniac 25 %
S: Acid fluorhidric 40 %

EN 16350

PROTECȚIE IMPOTRIVA ELECTRICITĂȚII STATICE



EN ISO 374-5

MICROORGANISME



Protecție împotriva bacteriilor și ciupercilor

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Neted
Finisaj exterior	Textura striata
Material	Butil
Manșetă caracteristică	Manșetă rulată
Culoare	Negru
Lungime (cm)	37
Grosime (mm)	.56
mărimea	7 8 9 10
Rezistivitatea suprafetei (O)	< 1E+05 Ω
Rezistență verticală conform EN1149-2 (valoare în zona palmei de 25 % HR)	2.15 E+05 Ω

DETALII LOGISTICE

Ambalaj	1 pereche/punga 6 perechi/cutie de carton

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/08/18/2132 Update 01-24/11/2025
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat pentru asigurarea calitatii: 0075 | CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editare 23/10/2026