Protecție chimică

VITAL 177

Improșcare | purtare scurtă

Dexteritate și flexibilitate adaptate la contactul cu alimentele



PROTECȚIE CHIMICĂ
TIP B

EN 388
0010X

EN 374-1
Type B
KPT

EN 374-5

EN 421

Dexteritate EN ISO 21420: 5/5

BfR XXI - Germany

CATEGORIA 3

CE
0334

AVANTAJE SPECIFICE

Confort

- Dexteritate excelentă: o mănușă subțire dintr-un material flexibil

Randament

- Prindere cu textură în relief pentru o manipulare sigură

Calitate garantată

- Finisaj clorinat pentru o mai bună protecție a produselor manipulate
- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire

Grija pentru mediu

- Ambalaj individual optimizat pentru a limita deșeurile de plastic
- Material reciclat în ambalaj: 30 %

INDUSTRII

- Metalurgie
- Industria alimentară
- Autorități locale: Autorități locale (Servicii de curățenie)

APLICAȚII

- Asamblarea pieselor mici, fără uleiuri și grăsimi
- Pregătirea alimentelor
- Manipularea fructelor și legumelor
- Filetarea peștelui
- Dezosarea cărnii de pasăre
- Fabricarea brânzeturilor
- Îmbidonare
- Manipularea detergenților menajeri
- Sarcini obișnuite de curățare

Editare 30/10/2026

Protecție chimică

VITAL 177

Improșcare | purtare scurtă

LEGENDĂ

EN388

PERICOLE MECANICE



NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

0	0	1	0	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protecție împotriva impactului (opțional)
- A-F: Rezistență la tăiere conform ISO 13997
- 0-4: Rezistență la perforație
- 0-4: Rezistență la rupere
- 1: Rezistență la tăierea cu lama
- 0-5: Rezistență la abraziune
- 0-4: Rezistență la abraziune

EN ISO 374-1

RISCURI CHIMICE



K: Hidroxid de sodiu 40 %
P: Peroxid de hidrogen 30 %
T: Formaldehidă 37 %

TIP B

EN 421

CONTAMINARE RADIOACTIVĂ



EN ISO 374-5

MICROORGANISME



Protecție împotriva bacteriilor și ciupercilor



ALIMENTAR

BfR XXI - Germany

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Clorinat
Finisaj exterior	Textura striata
Material	Latex natural
Manșetă caracteristică	Manșetă dreaptă
Culoare	Albastru
Lungime (cm)	31
Grosime (mm)	0.4
mărimea	6 7 8 9 10
Rezistivitatea suprafetei (O)	no data Ω
Rezistență verticală conform EN1149-2 (valoare în zona palmei de 25 % HR)	5.3E+12 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.55

**Calculated according to the European PEF methodology (EF 3.1), in accordance with ISO 14040 and ISO 14044. Cradle-to-grave scope, excluding the use phase. LCA data extracted in September 2026. Calculated on the standard reference.

DETALII LOGISTICE

Ambalaj	1 pereche/punga 10 perechi/cutie 100 perechi/cutie de carton

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Acest produs este conform cu Regulamentul 1935/2004/CE al Parlamentului European și al Consiliului privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu alimentele și recomandarea germană BfR XXI.
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/10/18/2257
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat pentru asigurarea calitatii: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Editare 30/10/2026