



Protecție termala

# TEMPTEC 332

Temperatură peste 150°C | Medii chimice



PROTECȚIE CHIMICĂ  
**TIP A**

EN 388



2212X

EN 374-1



Type A  
ACLMNS

EN 511



111

EN 407



X2XXXX

Dexteritate EN  
ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 3



0334

Izolație termică eficientă și rezistență la o gamă largă de produs chimice

## AVANTAJE SPECIFICE



### Protecție termică

- Izolație termică excelentă datorită tricotelului dublu de bumbac



### Randament

- Prindere bună a obiectelor alunecoase, datorită texturii în relief



### Protecția pielii

- Rezistență chimică universală (acizi, solvenți alifatici) crescută datorită grosimii materialului

## INDUSTRII

- Construction industry: Construction Industry (Heating engineers/Plumbers)
- Industria petrolului și gazelor
- Industria cauciucului
- Industria ceramicii și materialelor plastice
- SĂNĂTATE: Instituție de asistență medicală
- Metalurgie
- Autorități locale: Autorități locale (Drumuri și autostrăzi)

## APLICAȚII

- Întreținerea conductelor, echipamentelor de încălzire
- Prelevarea produselor petrochimice fierbinți
- Extrudarea polimerilor
- Manipularea materialelor compozite după procesarea termică
- Pentru utilizare în CSSD (Departamentul Central de Sterilizare)
- Tratamentul chimic al metalelor
- Călire în ulei a oțelului
- Întreținerea drumurilor



Protectie termala

# TEMPTEC 332

Temperatură peste 150°C | Medii chimice

## LEGENDĂ

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| EN388                 | PERICOLE MECANICE                         |
|                       | NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)   |
| 2 2 1 2 X             |                                           |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P |                                           |
|                       | Protecție împotriva impactului (opțional) |
|                       | Rezistență la tăiere conform ISO 13997    |
|                       | Rezistență la perforație                  |
|                       | Rezistență la rupere                      |
|                       | Rezistență la tăierea cu lama             |
|                       | Rezistență la abraziune                   |

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| EN407                   | RISCURI TERMICE (CĂLDURĂ ȘI FOC)            |
|                         | NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)     |
| X 2 X X X X             |                                             |
| 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 |                                             |
|                         | Rezistență la cantități mari de metal topit |
|                         | Stropi mici de metal topit                  |
|                         | Rezistență la căldură radiantă              |
|                         | Rezistență la căldură convectivă            |
|                         | Rezistență la contactul cu căldura          |
|                         | Propagarea limitată a flăcării              |

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| EN 511:2006 | PERICOLE ASOCIATE CU FRIGUL             |
|             | NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ) |
| 1 1 1       |                                         |
| 0-4 0-4 0/1 |                                         |
|             | Permeabilitate la apă                   |
|             | Rezistență la contactul cu frigul       |
|             | Rezistență la frigul convectiv          |

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| EN ISO 374-1 | RISCURI CHIMICE          |
|              | A: Metanol               |
|              | C: Acetonitril           |
|              | L: Acid sulfuric 96 %    |
|              | M: Acid azotic 65 %      |
|              | N: Acid acetic 99 %      |
|              | S: Acid fluorhidric 40 % |
| TIP A        |                          |

## DETALII PRODUS

|                                                                           |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Finisaj interior                                                          | Material tricotat pentru protecție termică |
| Finisaj exterior                                                          | Striatii sub forma de pietricele           |
| Material                                                                  | Policloropren                              |
| Culoare                                                                   | Negru, Albastru                            |
| Lungime (cm)                                                              | 36                                         |
| mărimea                                                                   | 8 9 10                                     |
| Rezistivitatea suprafeței (Ω)                                             | 2.6E+11 Ω                                  |
| Rezistență verticală conform EN1149-2 (valoare în zona palmei de 25 % HR) | 1.6E+11 Ω                                  |

## DETALII LOGISTICE

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| Ambalaj | 1 pereche/punga<br>6 perechi/cutie de carton |
|---------|----------------------------------------------|

## LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/05/19/1646
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat pentru asigurarea calitatii: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France