Protectie termala

TEMPTEC 332

Temperatură peste 150°C | Medii chimice



PROTECȚIE CHIMICĂ
TIP A

EN 388
2212X

EN 374-1
Type A
ACLMNS

EN 511
111

EN 407
X2XXXX

Dexteritate EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 3
CE
0334

Izolație termică eficientă și rezistență la o gamă largă de produs chimice

AVANTAJE SPECIFICE

Protecție termică

- Izolație termică excelentă datorită tricotului dublu de bumbac

Randament

- Prindere bună a obiectelor alunecoase, datorită texturii în relief

Protecția pielii

- Rezistență chimică universală (acizi, solvenți alifatici) crescută datorită grosimii materialului

INDUSTRII

- Industria construcțiilor: Instalatori termici/Instalatori sanitari
- Industria petrolului și gazelor
- Industria cauciucului
- Industria ceramicii și materialelor plastice
- SĂNĂTATE: Instituție de asistență medicală
- Metalurgie
- Autorități locale: Autorități locale (Drumuri și autostrăzi)

APLICAȚII

- Întreținerea conductelor, echipamentelor de încălzire
- Prelevarea produselor petrochimice fierbinți
- Extrudarea polimerilor
- Manipularea materialelor compozite după procesarea termică
- Pentru utilizare în CSSD (Departamentul Central de Sterilizare)
- Tratamentul chimic al metalelor
- Călirea în ulei a oțelului
- Întreținerea drumurilor

Editare 01/11/2026

Protectie termala

TEMPTEC 332

Temperatură peste 150°C | Medii chimice

LEGENDĂ

EN388

PERICOLE MECANICE



NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

2	2	1	2	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protecție împotriva impactului (opțional)
- A-F: Rezistență la tăiere conform ISO 13997
- 0-4: Rezistență la perforație
- 0-4: Rezistență la rupere
- 0-5: Rezistență la tăierea cu lama
- 0-4: Rezistență la abraziune

EN407

RISCURI TERMICE (CĂLDURĂ ȘI FOC)



NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Rezistență la cantități mari de metal topit
- 0-4: Stropi mici de metal topit
- 0-4: Rezistentă la căldură radiantă
- 0-4: Rezistență la căldură convectivă
- 0-4: Rezistență la contactul cu căldura
- X: Propagarea limitată a flăcării

EN 511:2006

PERICOLE ASOCIATE CU FRIGUL



NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

1	1	1
0-4	0-4	0/1

- 1: Permeabilitate la apă
- 1: Rezistență la contactul cu frigul
- 0-4: Rezistență la frigul convectiv

EN ISO 374-1



TIP A

RISCURI CHIMICE

A: Metanol
C: Acetonitril
L: Acid sulfuric 96 %
M: Acid azotic 65 %
N: Acid acetic 99 %
S: Acid fluorhidric 40 %

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Material tricotat pentru protectie termica
Finisaj exterior	Striatii sub forma de pietricele
Material	Policloropren
Culoare	Negru, Albastru
Lungime (cm)	36
mărimea	8 9 10
Rezistivitatea suprafetei (O)	2.6E+11 Ω
Rezistență verticală conform EN1149-2 (valoare în zona palmei de 25 % HR)	1.6E+11 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	4.27

**Calculated according to the European PEF methodology (EF 3.1), in accordance with ISO 14040 and ISO 14044. Cradle-to-grave scope, excluding the use phase. LCA data extracted in September 2026. Calculated on the standard reference.

DETALII LOGISTICE

Ambalaj	1 pereche/punga 6 perechi/cutie de carton

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/05/19/1646
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat pentru asigurarea calitatii: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Editare 01/11/2026