Protecție la tăiere

KRYTECH 609

Risc scăzut - ISO B

Mănuși rezistente la tăieturi de nivel B. Durabilitate sporită combinată cu o suplețe ridicată datorită căptușelii HDPE. Capacitate de atingere a ecranului tactil.



PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVEL B

EN 388

4X42B

ISO 13997
9.5 N (968 g)

Dexteritate EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 2

CE
0075

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

AVANTAJE SPECIFICE

Confort

- Ergonomice pentru a reduce oboseala mâinii
- Confort și flexibilitate sporite

Durabilitate

- Rezistență excelentă la grăsimi
- Rezistență excelentă la abraziune

Protecția pielii

- Conține urme de DMF în conformitate cu limitele de expunere profesională
- Fără substanțe nocive: STANDARD 100 de la OEKO-TEX®

Adecvată pentru ecran tactil

- Poate fi folosită cu dispozitive tactile și ecran tactil (degetul mare și index)

Calitate garantată

- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire

Rezistență la spălare

- Se poate spăla de până la 5 ori la 40 °C fără nicio alterare a performanțelor*, permițând prelungirea duratei de viață a mănușilor, reducerea costurilor și a deșeurilor.

Grija pentru mediu

- Ambalaj individual optimizat pentru a limita deșeurile de plastic
- **Life Cycle Analysis (kg CO2eq): 0.46

INDUSTRII

- Industria auto
- Industria construcțiilor: Tâmplari/Dulgheri
- Industria construcțiilor: Acoperitori/Faianțari/Geamgii
- Industria construcțiilor: Instalatori termici/Instalatori sanitari
- Industria hârtiei
- Logistică
- Industria minieră
- Metalurgie
- Industria alimentară

APLICAȚII

- Manipularea și sortarea pieselor mici, ascuțite
- Manipularea foilor de metal
- Instalarea structurilor din oțel
- Montarea țiglelor, inserțiilor, cadrelor sau foilor de zinc
- Manipularea pieselor metalice
- Manipularea cartonului și hârtiei
- Manipularea bunurilor pe platformele de încărcare și docuri, depozitarea etc.
- Operarea echipamentelor de manipulare
- Pregătirea comenzilor
- Întreținerea mecanică

Editare 09/11/2026

Protecție la tăiere

KRYTECH 609

Risc scăzut - ISO B

LEGENDĂ

EN388



PERICOLE MECANICE

NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

4	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protecție împotriva impactului (opțional)
- A-F: Rezistență la tăiere conform ISO 13997
- 0-4: Rezistență la perforație
- 0-4: Rezistență la rupere
- 0-5: Rezistență la tăierea cu lama
- 4: Rezistență la abraziune

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Suport textil fara cusaturi din fibre HDPE
Calibru	13
Finisaj exterior	Dosul manusii prezinta aerisire
Material	Poliuretan
Manșetă caracteristică	Manșetă tricotată
Culoare	Negru
Lungime (cm)	21-27
mărimea	5 6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.46

Calculat conform metodologiei europene PEF (EF 3.1), in conformitate cu ISO 14040 și ISO 14044. Domeniul de aplicare: de la extractia materiilor prime pînă la eliminare sau recycling, excluzind faza de utilizare. Datele privind echilibrul ecologic (LCA) au fost extrase in septembrie 2026 si calculul se bazează pe punctul de referintă standard.

DETALII LOGISTICE

Ambalaj	1 pereche/punga 12 perechi/punga 48 perechi/cutie de carton

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/01/22/0144 EXT 01/01/22
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editare 09/11/2026