



Protecție la tăiere

KRYTECH 644

Risc ridicat - ISO D



RESICOMFORT
TECHNOLOGY

PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVEL D



ISO 13997
16 N (1631 g)

CATEGORIA 2



Dexteritate EN
ISO 21420: 5/5

"Protecție la tăiere ridicată, cu confort, suplețe și respirabilitate, fără a compromite durabilitatea
Poate fi utilizată cu dispozitive tactile și ecran tactil"

AVANTAJE SPECIFICE



Confort

- O mânășă împletită fără cusături pentru confort, dexteritate și flexibilitate maxime, asigurând în același timp o protecție optimă la tăiere (nivel de tăiere ISO D)



Durabilitate

- Utilizare prelungită garantată de procesul nostru exclusiv RESICOMFORT. Respirabilitate, flexibilitate și durabilitate a stratului de acoperire demonstrate.



Protecția pielii

- Fără substanțe dăunătoare: STANDARD 100 de OEKO-TEX®, fără DMF
- Aprobata din punct de vedere dermatologic



Adecvată pentru ecran tactil

- Poate fi utilizată cu dispozitive tactile și ecran tactil



Calitate garantată

- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire



Rezistență la spălare

- Se poate spăla o dată la 40 °C fără a modifica performanțele*.



Practice

- Nivelul de tăiere este ușor de identificat datorită marcajului de pe dosul mânășii.

INDUSTRII

- Industria auto
- Industria construcțiilor: Carpenters/Joiners
- Industria sticlei
- Industria minieră

APLICAȚII

- Tăierea benzilor / Tăierea benzilor cu plasmă
- Manipularea foilor de metal
- Prelucrarea metalelor
- Instalarea structurilor din oțel
- Manipularea foilor de sticlă
- Întreținere cu risc de tăiere
- Întreținerea mecanică
- Manipularea foilor metalice groase



Protecție la tăiere

KRYTECH 644

Risc ridicat - ISO D

LEGENDĂ

EN388		PERICOLE MECANICE	
		NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)	
4	X	4	3 D
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
Protecție împotriva impactului (opțional)			
Rezistență la tăiere conform ISO 13997			
Rezistență la perforație			
Rezistență la rupere			
Rezistență la tăierea cu lama			
Rezistență la abraziune			

EN407		RISCURI TERMICE (CĂLDURĂ ȘI FOC)	
		NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)	
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
Rezistență la cantități mari de metal topit			
Stropi mici de metal topit			
Rezistență la căldură radiantă			
Rezistență la căldură convectivă			
Rezistență la contactul cu căldura			
Propagarea limitată a flăcării			

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Suport textil fara cusaturi din fibre HDPE
Calibru	15
Finisaj exterior	Dosul manusii prezinta aerisire
Material	Spumă nitrilică cu aspect nisipos
Manșetă caracteristică	Manșetă tricotată
Culoare	Negru, Gri
Lungime (cm)	23-28
mărimea	6 7 8 9 10 11
Rezistivitatea suprafeței (O)	9.3E+9 Ω
Rezistență verticală conform EN1149-2 (valoare în zona palmei de 25 % HR)	4.7E+9 Ω

DETALII LOGISTICE

Ambalaj	1 pereche/punga 12 perechi/punga 48 perechi/cutie de carton
---------	---

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/11/20/2738
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE