Protecție chimică

ULTRANITRIL 410

Improșcare | purtare ultra-confort



Mănușă ideală pentru operațiuni care necesită protecție împotriva tăierii și substanțelor chimice, oferind durabilitate excelentă și aderență optimă.

AVANTAJE SPECIFICE

Protecție împotriva tăierii

- protecție moderată împotriva tăieturilor pentru lucrul în siguranță

Confort

- Prindere excelentă la manipularea pieselor foarte uleioase, care previne riscul de cădere a obiectului și reduce oboseala musculară
- Căptușeală din material textil extrem de confortabilă și fără cusături
- Confort și flexibilitate sporite

Durabilitate

- rezistență mecanică bună
- durabilitate mare și utilizare de lungă durată
- Rezistență excelentă la abraziune datorită stratului de nitril și PVC

Beneficii suplimentare

- căptușeală de înaltă vizibilitate pentru a avertiza purtătorul atunci când bariera chimică este deteriorată
- protecție întărită a antebrațului datorită manșetei mai lungi
- Trasabilitatea utilizatorilor pe cutii interioare și cutii de carton.

PROTECȚIE CHIMICĂ	PROTECȚIE LA TĂIERE
TIP A	NIVEL C

EN 388	EN 374-1	EN 407
4X31C	Type A KLMNPT	X1XXXX

ISO 13997	Dexteritate EN ISO 21420: 5/5	CATEGORIA 3
14 N (1427 g)		CE 0334

INDUSTRII

- Industria chimică
- Laborator
- Metalurgie

APLICAȚII

- Manipularea și transvazarea produselor chimice
- Manipularea și transportul produselor chimice
- Prelucrarea pieselor folosind ulei de tăiere
- Tratamentul chimic al metalelor
- Tratarea și degresarea metalelor

Editare 01/11/2026

Protecție chimică

ULTRANITRIL 410

Improșcare | purtare ultra-confort

LEGENDĂ

EN388 — PERICOLE MECANICE



NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

4	X	3	1	C	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protecție împotriva impactului (opțional)
- A-F: Rezistență la tăiere conform ISO 13997
- 0-4: Rezistență la perforație
- 0-4: Rezistență la rupere
- 0-5: Rezistență la tăierea cu lama
- 0-4: Rezistență la abraziune

EN407 — RISCURI TERMICE (CĂLDURĂ ȘI FOC)



NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Rezistență la cantități mari de metal topit
- 0-4: Stropi mici de metal topit
- 0-4: Rezistentă la căldură radiantă
- 0-4: Rezistență la căldură convectivă
- 0-4: Rezistență la contactul cu căldura
- 1: Propagarea limitată a flăcării

EN ISO 374-1 — RISCURI CHIMICE



TIP A

K: Hidroxid de sodiu 40 %
L: Acid sulfuric 96 %
M: Acid azotic 65 %
N: Acid acetic 99 %
P: Peroxid de hidrogen 30 %
T: Formaldehidă 37 %

DETALII LOGISTICE

Ambalaj	12 perechi/punga 48 perechi/cutie de carton

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/12/22/2272
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat pentru asigurarea calitatii: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Editare 01/11/2026