



Protecție chimică

ULTRANITRIL 410

Împroșcare | purtare ultra-confort



PROTECȚIE CHIMICĂ
TIP A

PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVEL C

EN 388



4X31C

EN 374-1



Type A
KLMNPT

EN 407



X1XXXX

CATEGORIA 3



0334

ISO 13997
14 N (1427 g)

Dexteritate EN
ISO 21420: 5/5

Mănușă ideală pentru operațiuni care necesită protecție împotriva tăierii și substanțelor chimice, oferind durabilitate excelentă și aderență optimă.

AVANTAJE SPECIFICE



Protecție împotriva tăierii

- protecție moderată împotriva tăieturilor pentru lucrul în siguranță



Confort

- Prindere excelentă la manipularea pieselor foarte uleioase, care previne riscul de cădere a obiectului și reduce oboseala musculară
- Căptușeală din material textil extrem de confortabilă și fără cusături
- Confort și flexibilitate sporite



Durabilitate

- rezistență mecanică bună
- durabilitate mare și utilizare de lungă durată
- Rezistență excelentă la abraziune datorită stratului de nitril și PVC



Beneficii suplimentare

- căptușeală de înaltă vizibilitate pentru a avertiza purtătorul atunci când bariera chimică este deteriorată
- protecție întărită a antebrațului datorită manșetei mai lungi
- Trasabilitatea utilizatorilor pe cutii interioare și cutii de carton.

INDUSTRII

- Industria chimică
- Laborator
- Metalurgie

APLICAȚII

- Manipularea și transvazarea produselor chimice
- Manipularea și transportul produselor chimice
- Prelucrarea pieselor folosind ulei de tăiere
- Tratamentele chimice ale metalelor
- Tratarea și degresarea metalelor



Protecție chimică

ULTRANITRIL 410

Improșcare | purtare ultra-confort

LEGENDĂ

EN388	PERICOLE MECANICE
NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)	
4 X 3 1 C	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protecție împotriva impactului (opțional)
	Rezistență la tăiere conform ISO 13997
	Rezistență la perforație
	Rezistență la rupere
	Rezistență la tăierea cu lama
	Rezistență la abraziune

EN407	RISCURI TERMICE (CĂLDURĂ ȘI FOC)
NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)	
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Rezistență la cantități mari de metal topit
	Stropi mici de metal topit
	Rezistență la căldură radiantă
	Rezistență la căldură convectivă
	Rezistență la contactul cu căldura
	Propagarea limitată a flăcării

EN ISO 374-1	RISCURI CHIMICE
TIP A	
	K: Hidroxid de sodiu 40 %
	L: Acid sulfuric 96 %
	M: Acid azotic 65 %
	N: Acid acetic 99 %
	P: Peroxid de hidrogen 30 %
	T: Formaldehidă 37 %

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Suport textil fara cusaturi
Calibru	15
Finisaj exterior	Suprafata antiderapanta
Material	Nitril și PVC
Culoare	Negru, Galben
Lungime (cm)	35
mărimea	7 8 9 10 11

DETALII LOGISTICE

Ambalaj	12 perechi/punga 48 perechi/cutie de carton
---------	--

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/12/22/2272
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat pentru asigurarea calitatii: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France