



Protecție la tăiere

KRYTECH 642

Risc scăzut - ISO B



RESICOMFORT
TECHNOLOGY

PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVEL B



ISO 13997
5,7 N (510 g)

CATEGORIA 2



Dexteritate EN
ISO 21420: 5/5

Confort, suplețe și respirabilitate, fără compromis în ceea ce privește protecția la tăiere și durabilitatea. Poate fi utilizată cu dispozitive tactile și ecran tactil.

AVANTAJE SPECIFICE



Confort

- O mânășă împletită fără cusături pentru un confort, dexteritate și flexibilitate maxime, asigurând în același timp o protecție optimă la tăiere (nivel de tăiere ISO B)



Durabilitate

- Utilizare prelungită garantată de procesul nostru exclusiv RESICOMFORT. Respirabilitate, flexibilitate și durabilitate a stratului de acoperire demonstrate.



Protecția pielii

- Fără substanțe dăunătoare: STANDARD 100 de OEKO-TEX®, fără DMF
- Aprobata din punct de vedere dermatologic



Adecvată pentru ecran tactil

- Poate fi utilizată cu dispozitive tactile și ecran tactil



Calitate garantată

- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire



Rezistență la spălare

- Se poate spăla o dată la 40 °C fără a modifica performanțele*.



Practice

- Nivelul de tăiere este ușor de identificat datorită marcatului de pe dosul mânușii.

INDUSTRII

- Industria auto
- Industria construcțiilor: Carpenters/Joiners
- Industria construcțiilor: Roofers/Tilers/Glazers
- Industria construcțiilor: Heating engineers/Plumbers
- Industria hârtiei

APLICAȚII

- Manipularea și sortarea pieselor mici, ascuțite
- Instalarea structurilor din oțel
- Montarea țiglelor, inserțiilor, cadrelor sau foilor de zinc
- Manipularea pieselor metalice
- Manipularea cartonului și hârtiei



Protecție la tăiere

KRYTECH 642

Risc scăzut - ISO B

LEGENDĂ

EN388		PERICOLE MECANICE	
		NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)	
4	X	4	2 B
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
		Protecție împotriva impactului (opțional)	
		Rezistență la tăiere conform ISO 13997	
		Rezistență la perforație	
		Rezistență la rupere	
		Rezistență la tăierea cu lama	
		Rezistență la abraziune	
EN407		RISCURI TERMICE (CĂLDURĂ ȘI FOC)	
		NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)	
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
		Rezistență la cantități mari de metal topit	
		Stropi mici de metal topit	
		Rezistență la căldură radiantă	
		Rezistență la căldură convectivă	
		Rezistență la contactul cu căldura	
		Propagarea limitată a flăcării	

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Suport textil fara cusaturi din fibre HDPE
Calibru	15
Finisaj exterior	Aderenta sporita prin consolidare
Material	Spumă nitrilică cu aspect nisipos
Manșetă caracteristică	Manșetă tricotată
Culoare	Negru, Gri
Lungime (cm)	23-28
mărimea	6 7 8 9 10 11

DETALII LOGISTICE

Ambalaj	1 pereche/punga 12 perechi/punga 48 perechi/cutie de carton
---------	---

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/10/20/2585
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE