Protecție la tăiere

KRYTECH 642

Risc scăzut - ISO B



RESICOMFORT TECHNOLOGY

PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVEL B

EN 388
4X42B

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
5,7 N (510 g)

Dexteritate EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

Confort, suplețe și respirabilitate, fără compromis în ceea ce privește protecția la tăiere și durabilitatea
Poate fi utilizată cu dispozitive tactile și ecran tactil.

AVANTAJE SPECIFICE

Confort

- O mănușă împletită fără cusături pentru un confort, dexteritate și flexibilitate maxime, asigurând în același timp o protecție optimă la tăiere (nivel de tăiere ISO B)

Durabilitate

- Utilizare prelungită garantată de procesul nostru exclusiv RESICOMFORT. Respirabilitate, flexibilitate și durabilitate a stratului de acoperire demonstrate.

Protecția pielii

- Fără substanțe dăunătoare: STANDARD 100 de OEKO-TEX®, fără DMF
- Aprobată din punct de vedere dermatologic

Adecvată pentru ecran tactil

- Poate fi utilizată cu dispozitive tactile și ecran tactil

Calitate garantată

- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire

Rezistență la spălare

- Se poate spăla o dată la 40 °C fără a modifica performanțele*.

Practice

- Nivelul de tăiere este ușor de identificat datorită marcajului de pe dosul mănușii.

INDUSTRII

- Industria auto
- Industria construcțiilor: Tâmplari/Dulgheri
- Industria construcțiilor: Acoperitori/Faianțari/Geamgii
- Industria construcțiilor: Instalatori termici/Instalatori sanitari
- Industria hârtiei

APLICAȚII

- Manipularea și sortarea pieselor mici, ascuțite
- Instalarea structurilor din oțel
- Montarea țiglelor, inserțiilor, cadrelor sau foilor de zinc
- Manipularea pieselor metalice
- Manipularea cartonului și hârtiei

Editare 18/11/2026

Protecție la tăiere

KRYTECH 642

Risc scăzut - ISO B

LEGENDĂ

EN388 PERICOLE MECANICE



NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

4	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protecție împotriva impactului (opțional)
- A-F: Rezistență la tăiere conform ISO 13997
- 0-4: Rezistență la perforație
- 0-4: Rezistență la rupere
- 0-5: Rezistență la tăierea cu lama
- 4: Rezistență la abraziune

EN407 RISCURI TERMICE (CĂLDURĂ ȘI FOC)



NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Rezistență la cantități mari de metal topit
- 0-4: Stropi mici de metal topit
- 0-4: Rezistentă la căldură radiantă
- 0-4: Rezistență la căldură convectivă
- 1: Rezistență la contactul cu căldura
- X: Propagarea limitată a flăcării

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Suport textil fara cusaturi din fibre HDPE
Calibru	15
Finisaj exterior	Aderenta sporita prin consolidare
Material	Spumă nitrilică cu aspect nisipos
Manșetă caracteristică	Manșetă tricotată
Culoare	Negru, Gri
Lungime (cm)	23-28
mărimea	6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.81

Calculat conform metodologiei europene PEF (EF 3.1), in conformitate cu ISO 14040 și ISO 14044. Domeniul de aplicare: de la extractia materiilor prime pînă la eliminare sau recycling, excluzind faza de utilizare. Datele privind echilibrul ecologic (LCA) au fost extrase in septembrie 2026 si calculul se bazează pe punctul de referintă standard.

DETALII LOGISTICE

Ambalaj	1 pereche/punga 12 perechi/punga 48 perechi/cutie de carton

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/10/20/2585
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editare 18/11/2026