Protecție la tăiere

KRYTECH 694

Risc ridicat - ISO D

Confort, suplețe și dexteritate ridicată datorită tricotului de calibru 18. Protecție a dispozitivelor electronice împotriva descărcărilor electrostatice (ESD), nivel de tăiere D și potrivit pentru contactul cu alimentele.



PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVEL D

EN 388
4X42D

EN 16350

ISO 13997
18 N (1835 g)

Dexteritate EN ISO 21420: 5/5

Decretul francez din 05/08/2020

CATEGORIA 2

CE

AVANTAJE SPECIFICE

Protecție împotriva tăierii

- Nivel de tăiere ușor de identificat datorită marcajului de pe spatele mănușii

Protecția dispozitivului electronic împotriva descărcării electrostatice (DES)

- Produs dezvoltat special pentru a disipa sarcinile electrostatice, pentru a proteja dispozitivul electronic împotriva descărcărilor electrostatice (DES) în conformitate cu EN16350 (standard ATEX pentru mănuși)

Durabilitate

- Durată de viață prelungită a mănușii și siguranță sporită datorită întăriturii între degetul mare și arătător care protejează mănușa de orice deteriorare timpurie în această zonă foarte expusă

Adecvată pentru ecran tactil

- Poate fi utilizată cu dispozitive tactile și ecran tactil

Calitate garantată

- Fără silicon pentru a preveni urme sau defecte anterior vopsirii
- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe tablă și sticlă

Rezistență la spălare

- Se poate spăla o dată la 40 °C fără a modifica performanțele*.

Beneficii suplimentare

- Calibru 18 pentru o dexteritate mai bună

INDUSTRII

- Industria auto
- Industria construcțiilor: Tâmplari/Dulgheri
- Industria construcțiilor: Acoperitori/Faianțari/Geamgii
- Industria construcțiilor: Instalatori termici/Instalatori sanitari
- Logistică
- Metalurgie
- Industria alimentară

APLICAȚII

- Manipularea pieselor metalice
- Întreținere mecanică
- Prelucrări mecanice de precizie
- Instalarea structurilor din oțel
- Montarea țiglelor, inserțiilor, cadrelor sau foilor de zinc
- Operarea echipamentelor de manipulare
- Pregătirea comenzilor
- Asamblarea pieselor mici
- Asamblarea automobilelor
- Asamblarea pieselor mici, fără uleiuri și grăsimi

Editare 07/11/2026

Protecție la tăiere

KRYTECH 694

Risc ridicat - ISO D

LEGENDĂ

EN388

PERICOLE MECANICE



NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

4	X	4	2	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protecție împotriva impactului (opțional)
- A-F: Rezistență la tăiere conform ISO 13997
- 0-4: Rezistență la perforație
- 0-4: Rezistență la rupere
- 0-5: Rezistență la tăierea cu lama
- 4: Rezistență la abraziune

EN 16350

PROTECȚIE IMPOTRIVA ELECTRICITĂȚII STATICE





ALIMENTAR

Decretul francez din 05/08/2020

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Suport textil tricotat fără sudură din HDPE și fibre compozite
Calibru	18
Finisaj exterior	Neted
Material	Spumă de nitril
Manșetă caracteristică	Manșetă tricotată
Culoare	Galben
Lungime (cm)	24-29
mărimea	6 7 8 9 10 11
Rezistență verticală conform EN1149-2 (valoare în zona palmei de 25 % HR)	5.7E+3 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.99

Calculat conform metodologiei europene PEF (EF 3.1), in conformitate cu ISO 14040 și ISO 14044. Domeniul de aplicare: de la extractia materiilor prime pînă la eliminare sau recycling, excluzind faza de utilizare. Datele privind echilibrul ecologic (LCA) au fost extrase in septembrie 2026 si calculul se bazează pe punctul de referintă standard.

DETALII LOGISTICE

Ambalaj	1 pereche/punga 12 perechi/punga 48 perechi/cutie de carton

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Acest produs este conform cu Regulamentul 1935/2004/CE al Parlamentului European și al Consiliului privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu alimentele și Decretul francez din 05/08/2020.
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/03/24/0574
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editare 07/11/2026