



Protecție la tăiere

KRYTECH 694

Risc ridicat - ISO D



PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVEL D

EN 388



4X42D

EN 16350



ISO 13997
18 N (1835 g)



Decret francez
din 05.08.2020

CATEGORIA 2



Confort, suplețe și dexteritate ridicată datorită tricotului de calibru 18. Protecție a dispozitivelor electronice împotriva descărcărilor electrostatice (ESD), nivel de tăiere D și potrivit pentru contactul cu alimentele.

AVANTAJE SPECIFICE



Protecție împotriva tăierii

- Nivel de tăiere ușor de identificat datorită marcatului de pe spatele mânușii



Protecția dispozitivului electronic împotriva descărcării electrostatice (DES)

- Produs dezvoltat special pentru a disipa sarcinile electrostatice, pentru a proteja dispozitivul electronic împotriva descărcărilor electrostatice (DES) în conformitate cu EN16350 (standard ATEX pentru mânuși)



Durabilitate

- Durată de viață prelungită a mânușii și siguranță sporită datorită întăririi între degetul mare și arătător care protejează mânușa de orice deteriorare timpurie în această zonă foarte expusă



Adecvată pentru ecran tactil

- Poate fi utilizată cu dispozitive tactile și ecran tactil



Calitate garantată

- Fără silicon pentru a preveni urme sau defecte anterior vopsirii
- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe tablă și sticlă



Rezistență la spălare

- Se poate spăla o dată la 40 °C fără a modifica performanțele*.



Beneficii suplimentare

- Calibru 18 pentru o dexteritate mai bună

INDUSTRII

- Industria auto
- Industria construcțiilor: Carpenters/Joiners
- Industria construcțiilor: Roofers/Tilers/Glazers
- Industria construcțiilor: Heating engineers/Plumbers
- Logistică
- Metalurgie
- Industria alimentară

APLICAȚII

- Manipularea pieselor metalice
- Întreținere mecanică
- Prelucrări mecanice de precizie
- Instalarea structurilor din oțel
- Montarea țiglelor, inserțiilor, cadrelor sau foilor de zinc
- Operarea echipamentelor de manipulare
- Pregătirea comenzilor
- Asamblarea pieselor mici
- Asamblarea automobilelor
- Asamblarea pieselor mici, fără uleiuri și grăsimi



Protecție la tăiere

KRYTECH 694

Risc ridicat - ISO D

LEGENDĂ

EN388	PERICOLE MECANICE
	NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)
4 X 4 2 D	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protecție împotriva impactului (opțional)
	Rezistență la tăiere conform ISO 13997
	Rezistență la perforație
	Rezistență la rupere
	Rezistență la tăierea cu lama
	Rezistență la abraziune

EN 16350	PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ELECTRICITĂȚII STATICE
	

	ALIMENTAR Decret francez din 05.08.2020
---	--

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Suport textil tricotat fără sudură din HDPE și fibre compozite
Calibru	18
Finisaj exterior	Neted
Material	Spumă de nitril
Manșetă caracteristică	Manșetă tricotată
Culoare	Galben
Lungime (cm)	24-29
mărimea	6 7 8 9 10 11
Rezistență verticală conform EN1149-2 (valoare în zona palmei de 25 % HR)	5.7E+3 Ω

DETALII LOGISTICE

Ambalaj	1 pereche/punga 12 perechi/punga 48 perechi/cutie de carton
---------	---

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Acest produs este conform cu Regulamentul 1935/2004/CE al Parlamentului European și al Consiliului privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu alimentele și Decretul francez din 05/08/2020.
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/03/24/0574
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE