



Protecție la tăiere

KRYTECH 622

Risc foarte ridicat - ISO E



PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVEL E

EN 388



4X43E

ISO 13997
29,5 N (2956 g)

Dexteritate EN
ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 2



Protecție mecanică sporită fără compromis în ceea ce privește confortul și dexteritatea.

AVANTAJE SPECIFICE



Protecție împotriva tăierii

- Protecție foarte ridicată împotriva tăierii, fără a compromite confortul, dexteritatea și respirabilitatea



Confort

- O mânășă împletită fără cusături pentru o potrivire, dexteritate și flexibilitate foarte bune.



Durabilitate

- Durabilitate optimă, care oferă o productivitate mai bună și vă optimizează costurile



Adecvată pentru ecran tactil

- Poate fi utilizată cu dispozitive tactile și ecran tactil



Calitate garantată

- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire



Rezistență la spălare

- Se poate spăla de până la 5 ori la 60 °C fără nicio alterare a performanțelor*, permițând prelungirea duratei de viață a mănușilor, reducerea costurilor și a deșeurilor.



Practice

- Nivelul de tăiere este ușor de identificat datorită marcajului de pe dosul mănușii.

INDUSTRII

- Industria auto
- Industria construcțiilor: Metalworkers/Locksmiths
- Industria sticlei
- Metalurgie

APLICAȚII

- Tăierea benzilor / Tăierea benzilor cu plasmă
- Finisarea pieselor ascuțite
- Manipularea pieselor metalice
- Manipularea foilor de metal
- Handling
- Manipularea foilor de sticlă
- Manipularea benzilor de aluminiu
- Manipularea foilor de metal groase, brute (fără margini ascuțite)
- Laminare, ștanțare
- Manipularea foilor de metal ascuțite



Protecție la tăiere

KRYTECH 622

Risc foarte ridicat - ISO E

LEGENDĂ

EN388		PERICOLE MECANICE			
					
NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)					
4	X	4	3	E	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Protecție împotriva impactului (opțional)
					Rezistență la tăiere conform ISO 13997
					Rezistență la perforație
					Rezistență la rupere
					Rezistență la tăierea cu lama
					Rezistență la abraziune

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Suport textil fara cusaturi din fibre HDPE
Calibru	13
Finisaj exterior	Dosul manusii prezinta aerisire
Material	Poliuretan
Manșetă caracteristică	Manșetă tricotată
Culoare	Negru, Gri
Lungime (cm)	24-29
mărimea	6 7 8 9 10 11
Rezistivitatea suprafeței (O)	2,8E+10 Ω
Rezistență verticală conform EN1149-2 (valoare în zona palmei de 25 % HR)	1,1E+10 Ω

DETALII LOGISTICE

Ambalaj	1 pereche/punga 12 perechi/cutie de carton 48 perechi/cutie de carton
---------	---

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/05/19/1551
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE