Protecție la tăiere

KRYTECH 622

Risc foarte ridicat - ISO E

Protecție mecanică sporită fără compromis în ceea ce privește confortul și dexteritatea.



PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVEL E

EN 388

4X43E

ISO 13997
29,5 N (2956 g)

Dexteritate EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

AVANTAJE SPECIFICE

Protecție împotriva tăierii

- Protecție foarte ridicată împotriva tăierii, fără a compromite confortul, dexteritatea și respirabilitatea

Confort

- O mănușă împletită fără cusături pentru o potrivire, dexteritate și flexibilitate foarte bune.

Durabilitate

- Durabilitate optimă, care oferă o productivitate mai bună și vă optimizează costurile

Adecvată pentru ecran tactil

- Poate fi utilizată cu dispozitive tactile și ecran tactil

Calitate garantată

- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire

Rezistență la spălare

- Se poate spăla de până la 5 ori la 60 °C fără nicio alterare a performanțelor*, permițând prelungirea duratei de viață a mănușilor, reducerea costurilor și a deșeurilor.

Practice

- Nivelul de tăiere este ușor de identificat datorită marcajului de pe dosul mănușii.

INDUSTRII

- Industria auto
- Industria construcțiilor: Lăcătuși
- Industria sticlei
- Metalurgie

APLICAȚII

- Tăierea benzilor / Tăierea benzilor cu plasmă
- Finisarea pieselor ascuțite
- Manipularea pieselor metalice
- Manipularea foilor de metal
- Manipulare
- Manipularea foilor de sticlă
- Manipularea benzilor de aluminiu
- Manipularea foilor de metal groase, brute (fără margini ascuțite)
- Laminare, ștanțare
- Manipularea foilor de metal ascuțite

Editare 11/11/2026

Protecție la tăiere

KRYTECH 622

Risc foarte ridicat - ISO E

LEGENDĂ

EN388



PERICOLE MECANICE

NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

4	X	4	3	E	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protecție împotriva impactului (opțional)
- A-F: Rezistență la tăiere conform ISO 13997
- 0-4: Rezistență la perforație
- 0-4: Rezistență la rupere
- 0-5: Rezistență la tăierea cu lama
- 4: Rezistență la abraziune

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Suport textil fara cusaturi din fibre HDPE
Calibru	13
Finisaj exterior	Dosul manusii prezinta aerisire
Material	Poliuretan
Manșetă caracteristică	Manșetă tricotată
Culoare	Negru, Gri
Lungime (cm)	24-29
mărimea	6 7 8 9 10 11
Rezistivitatea suprafetei (O)	2,8E+10 Ω
Rezistență verticală conform EN1149-2 (valoare în zona palmei de 25 % HR)	1,1E+10 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.83

Calculat conform metodologiei europene PEF (EF 3.1), in conformitate cu ISO 14040 și ISO 14044. Domeniul de aplicare: de la extractia materiilor prime pinä la eliminare sau recycling, excluzind faza de utilizare. Datele privind echilibrul ecologic (LCA) au fost extrase in septembrie 2026 si calculul se bazează pe punctul de referintă standard.

DETALII LOGISTICE

Ambalaj	1 pereche/punga 12 perechi/cutie de carton 48 perechi/cutie de carton

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/05/19/1551
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editare 11/11/2026