



Protecție la tăiere

KRYTECH 615

Risc ridicat - ISO D



PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVEL D

EN 388



4X43D

ISO 13997
20 N (2039 g)

Dexteritate EN
ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 2



Protecție la tăiere ridicată, fără compromis în ceea ce privește confortul și dexteritatea. Compatibilă cu ecranele tactile.

AVANTAJE SPECIFICE



Protecție împotriva tăierii

- Protecție ridicată împotriva tăierii, fără a compromite confortul, dexteritatea și respirabilitatea. Poate fi utilizată cu ecrane tactile.



Confort

- O mânășă împletită fără cusături pentru o potrivire, dexteritate și flexibilitate foarte bune.



Durabilitate

- Durabilitate optimă, care oferă o productivitate mai bună și vă optimizează costurile



Protecția pielii

- Fără substanțe nocive: STANDARD 100 de la OEKO-TEX®



Adecvată pentru ecran tactil

- Poate fi folosită cu dispozitive tactile și ecran tactil (degetul mare și index)



Calitate garantată

- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire



Rezistență la spălare

- Se poate spăla de până la 3 ori la 60 °C fără nicio alterare a performanțelor*, permițând prelungirea duratei de viață a mănușilor, reducerea costurilor și a deșeurilor.



Practice

- Nivelul de tăiere este ușor de identificat datorită marcajului de pe dosul mănușii.



Grija pentru mediu

- 130 gr CO₂ de reducere a amprente de carbon ¹
- Material reciclat în mănușă: 25 %
- Material reciclat în căptușeală: 27 %
- Ambalaj individual optimizat pentru a limita deșeurile de plastic
- Material reciclat în ambalaj: 30 %

INDUSTRII

- Industria auto
- Industria construcțiilor: Carpenters/Joiners
- Industria construcțiilor: Metalworkers/Locksmiths
- Industria sticlei
- Industria minieră

APLICAȚII

- Tăierea benzilor / Tăierea benzilor cu plasmă
- Manipularea foilor de metal
- Prelucrarea metalelor
- Instalarea structurilor din oțel
- Handling
- Manipularea foilor de sticlă
- Întreținere cu risc de tăiere
- Întreținerea mecanică



Protecție la tăiere

KRYTECH 615

Risc ridicat - ISO D

LEGENDĂ

EN388

PERICOLE MECANICE



NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

4 X 4 3 D
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protecție împotriva impactului (opțional)

Rezistență la tăiere conform ISO 13997

Rezistență la perforație

Rezistență la rupere

Rezistență la tăierea cu lama

Rezistență la abraziune

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Suport textil fara cusaturi din fibre HDPE
Calibru	13
Finisaj exterior	Dosul manusii prezinta aerisire
Material	Poliuretan
Manșetă caracteristică	Manșetă tricotată
Culoare	Negru, Gri
Lungime (cm)	24-30
mărimea	6 7 8 9 10 11
Rezistivitatea suprafeței (O)	1.0E+10 Ω
Rezistență verticală conform EN1149-2 (valoare în zona palmei de 25 % HR)	2.9E+9 Ω

DETALII LOGISTICE

Ambalaj	1 pereche/punga 12 perechi/punga 48 perechi/cutie de carton
---------	---

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/04/18/0697
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

(1) Măsurare bazată pe analiza ciclului de viață, efectuată de Glimpact, o terță parte independentă, în conformitate cu metoda europeană PEF adoptată de Comisia Europeană, pe baza unei perechi de mănuși din poliuretan cu tăietura D.

Editare 26/09/2026