



Protecție chimică

ALTO 405

Contact frecvent | purtare intermitentă



PROTECȚIE CHIMICĂ
TIP B

EN 388



2110X

EN 374-1



Type B
KMT

EN 374-5



VIRUS

EN 421



Dexteritate EN
ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 3



0334



The mark of
responsible forestry

Tact fin pentru protecție chimică ușoară. Fabricat din latex certificat FSC™.

AVANTAJE SPECIFICE



Confort

- aderență sporită datorată texturii anti-alunecare în relief
- Sensibilitate tactilă datorită grosimii reduse a mănușilor
- Umplutura de bumbac asigură un plus de confort și absorbție a transpirației



Beneficii suplimentare

- Ambalaj individual optimizat pentru a reduce deșeurile din plastic



Grija pentru mediu

- Latex certificat FSC™
- Ambalaj reciclabil, Ambalaj individual optimizat pentru a limita deșeurile de plastic
- Material reciclat în ambalaj: 30 %

INDUSTRII

- Industria construcțiilor: Masons / Plasterers
- Transport
- Industria auto
- Autorități locale: Autorități locale (Servicii de curățenie)
- SĂNĂTATE: Instituție de asistență medicală

APLICAȚII

- Common cleaning tasks in public areas
- Lucrul cu materiale compozite (rășini)
- Vopsirea prin pulverizare
- Manipularea produselor chimice agresive
- Manipularea detergenților menajeri
- Sarcini comune de curățenie în spațiile publice
- Sarcini obișnuite de curățare
- Activități obișnuite de curățenie în spitale și clinici



Protecție chimică

ALTO 405

Contact frecvent | purtare intermitentă

LEGENDĂ

EN388	PERICOLE MECANICE
NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)	
2 1 1 0 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protecție împotriva impactului (opțional)
	Rezistență la tăiere conform ISO 13997
	Rezistență la perforație
	Rezistență la rupere
	Rezistență la tăierea cu lama
	Rezistență la abraziune

EN ISO 374-1	RISCURI CHIMICE
	K: Hidroxid de sodiu 40 %
	M: Acid azotic 65 %
	T: Formaldehidă 37 %

TIP B

EN 421	CONTAMINARE RADIOACTIVĂ

EN ISO 374-5	MICROORGANISME
	Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virusurilor

VIRUS

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Plusat
Finisaj exterior	Textura striata
Material	Policloropren și latex certificat FSC™
Manșetă caracteristică	Manșetă dreaptă
Culoare	Albastru, Galben
Lungime (cm)	33
Grosime (mm)	0.7
mărimea	6 7 8 9 10
Rezistivitatea suprafeței (O)	7.8E+12 Ω
Rezistență verticală conform EN1149-2 (valoare în zona palmei de 25 % HR)	4.2E+12 Ω

DETALII LOGISTICE

Ambalaj	1 pereche/punga 10 perechi/punga 100 perechi/cutie de carton
---------	--

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/05/18/0950
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat pentru asigurarea calitatii: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France