Protectie termala

TEMPFLEX 707

Medii uscate

Flexibilitate și aderență bune, pentru o protecție eficientă atât împotriva căldurii, cât și a frigului.



EN 388



114XX

EN 511



01X

EN 407



X1XXXX

Dexteritate EN ISO 21420: 5/5



Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei (materiale plastice)

CATEGORIA 2

CE

OEKO TEX®

STANDARD 100

CQ 979/2

IFTH

AVANTAJE SPECIFICE

Protecție termică

- Potrivit pentru aplicații la temperaturi ridicate și scăzute de la -10°C până la 100°C

Confort

- nivel ridicat de confort datorită materialului moale și designului fără cusături

Adecvată pentru ecran tactil

- Vârf al degetului arătător compatibil cu ecrane tactile

Conformitate cu produsele alimentare

- Potrivită pentru contactul cu alimentele, cu excepția alimentelor grase

Rezistență la spălare

- Se poate spăla o dată la 40 °C fără a modifica performanțele*.

Aderență bună

- Modelul cu puncte asigură o bună aderență

Respirabilitate

- Bună respirabilitate pentru utilizare îndelungată

INDUSTRII

- Autorități locale: Servicii de catering
- HORECA
- Industria alimentară

APLICAȚII

- Scoaterea vaselor fierbinți din cuptoare uscate sau umede
- Îndepărtarea obiectelor din autoclave și cuptoare cu abur
- Manipularea alimentelor
- Protecție împotriva căldurii
- Prefierbere
- Îndepărtarea vaselor din cuptoarele de încălzire
- Îndepărtarea tăvilor din cuptoare

Editare 16/11/2026

Protectie termala

TEMPFLEX 707

Medii uscate

LEGENDĂ

EN388



PERICOLE MECANICE

NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

1	1	4	X	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protecție împotriva impactului (opțional)
- A-F: Rezistență la tăiere conform ISO 13997
- 0-4: Rezistență la perforație
- 0-4: Rezistență la rupere
- 0-5: Rezistență la tăierea cu lama
- 1: Rezistență la abraziune

EN407



RISCURI TERMICE (CĂLDURĂ ȘI FOC)

NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- X: Rezistență la cantități mari de metal topit
- X: Stropi mici de metal topit
- X: Rezistentă la căldură radiantă
- 0-4: Rezistență la căldură convectivă
- 1: Rezistență la contactul cu căldura
- X: Propagarea limitată a flăcării

EN 511:2006



PERICOLE ASOCIATE CU FRIGUL

NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

0	1	X
0-4	0-4	0/1

- X: Permeabilitate la apă
- 1: Rezistență la contactul cu frigul
- 0: Rezistență la frigul convectiv



ALIMENTAR

Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei (materiale plastice)

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Material tricotat pentru protectie termica
Calibru	13
Finisaj exterior	Striatii sub forma de puncte
Manșetă caracteristică	Manșetă tricotată
Culoare	Negru
Lungime (cm)	23
mărimea	6 7 8 9 10 11

DETALII LOGISTICE

Ambalaj	12 perechi/punga 72 perechi/cutie de carton

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Acest produs este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind materialele și obiectele destinate să intre în contact cu produsele alimentare și cu Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei privind materialele plastice.
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/04/26/0856
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editare 16/11/2026