Protecție chimică

JERSETTE 300

Contact frecvent | purtare continuă



PROTECȚIE CHIMICĂ
TIP B

EN 388
2131X

EN 374-1
Type B
KPT

EN 407
X1XXXX

Dexteritate EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 3

CE
0334

FSC
www.fsc.org
FSC® N004702
The mark of responsible forestry

Confort maxim pentru lucrul pe perioade lungi de timp în medii agresive. Fabricat din latex certificat FSC™.

AVANTAJE SPECIFICE

Confort

- Potrivită pentru purtare pe perioadă îndelungată; suport textil ce oferă confort sporit

Durabilitate

- Rezistență bună la rupere

Protecția pielii

- O bună rezistență la mulți acizi și baze diluate

Calitate garantată

- Fără silicon pentru a preveni urmele, defectele pe suprafețele din metal și sticlă înainte de vopsire

Grija pentru mediu

- Latex certificat FSC™
- Ambalaj reciclabil, Ambalaj individual optimizat pentru a limita deșeurile de plastic
- Material reciclat în ambalaj: 30 %

INDUSTRII

- Transport
- Autorități locale: Servicii de curățenie

APLICAȚII

- Lucrul cu materiale compozite (rășini)
- Manipularea detergenților menajeri

Editare 16/11/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

Protecție chimică

JERSETTE 300

Contact frecvent | purtare continuă

LEGENDĂ

EN388 — PERICOLE MECANICE



NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

2	1	3	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protecție împotriva impactului (opțional)
- A-F: Rezistență la tăiere conform ISO 13997
- 0-4: Rezistență la perforație
- 0-4: Rezistență la rupere
- 0-5: Rezistență la tăierea cu lama
- 2: Rezistență la abraziune

EN407 — RISCURI TERMICE (CĂLDURĂ ȘI FOC)



NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- X: Rezistență la cantități mari de metal topit
- X: Stropi mici de metal topit
- X: Rezistentă la căldură radiantă
- 1: Rezistență la căldură convectivă
- 0-4: Rezistență la contactul cu căldura
- X: Propagarea limitată a flăcării

EN ISO 374-1 — RISCURI CHIMICE



TIP B

K: Hidroxid de sodiu 40 %
P: Peroxid de hidrogen 30 %
T: Formaldehidă 37 %

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Suport textil
Finisaj exterior	Neted
Material	Latex certificat FSC™
Manșetă caracteristică	Feston Cuff
Culoare	Albastru
Lungime (cm)	30-32
Grosime (mm)	1.15
mărimea	5 6 7 8 9 10
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.92

Calculat conform metodologiei europene PEF (EF 3.1), in conformitate cu ISO 14040 și ISO 14044. Domeniul de aplicare: de la extractia materiilor prime pînă la eliminare sau recycling, excluzind faza de utilizare. Datele privind echilibrul ecologic (LCA) au fost extrase in septembrie 2026 si calculul se bazează pe punctul de referintă standard.

DETALII LOGISTICE

Ambalaj	1 pereche/punga 5 perechi/cutie 50 perechi/cutie de carton

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/05/22/0905
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat pentru asigurarea calitatii: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Editare 16/11/2026