Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 610

Orta risk - ISO C

Maksimum konfor,yüksek el hassasiyeti ve kesik koruması bir arada



KESİLMEYE KARŞI KORUMA
SEVİYE C

EN 388

4X43C

ISO 13997
14.9 N (1519 g)

ESNEKLİK EN ISO
21420: 5/5

KATEGORİ 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/3
IFTH

BELİRLİ AVANTAJLAR

Konfor

- Mükemmel uyum, el becerisi ve esneklik için dikişsiz örgülü eldiven.
- Optimal nefes alan yapı

Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için

Yıkanabilirlik

- Performanstan ödün vermeden 60°'de 3 kez yıkanabilir olması sayesinde eldivenin kullanım ömrü uzar, maliyet ve atık azalır

Pratik

- Eldivenin arkasındaki işaret sayesinde kesilme seviyesinin belirlenmesi kolaydır

Çevreye önem verme

- 8 gr CO_2 karbon ayak izi azaltımı [1]
- Eldivende kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme : % 8
- Astarda kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme : % 9
- Plastik atıkların sınırlandırılması için optimize edilmiş tekli ambalajlama
- Ambalajlamada kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme : % 30
- **Life Cycle Analysis (kg CO2eq): 0.77

ENDÜSTRİLER

- Otomotiv sanayii
- İnşaat sektörü: Çilingirler/Metal işçileri
- Cam endüstrisi
- Madencilik endüstrisi

UYGULAMALARI

- Küçük keskin parçaların taşınması ve ayrılması
- Metal saç taşıma
- Kilitlerin takılması ve bakımı
- Taşıma
- Cam levhaların taşınması
- Kesilme riskli bakım işleri
- Mekanik bakım

edit 20/11/2026

Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 610

Orta risk - ISO C

PİKTOGRAMLAR

EN388



MEKANİK TEHLİKELER

PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

4	X	4	3	C	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Darbe koruması
- A-F: ISO 13997 uyarınca kesilme direnci
- 0-4: Delinme direnci
- 0-4: Yırtılma direnci
- 0-5: Bıçak kesmesi direnci
- 4: Aşınma direnci

ÜRÜN DETAYLARI

İç kaplama	HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi
Örgü	13
Dış kaplama	Havalandırmalı
Kaplama Materyali	Poliüretan
Manşet karakteristiği	Örme Manşet
Renk	Gri
Uzunluk (cm)	23-28
Boyut	5 6 7 8 9 10 11
Yüzey direnci (0)	5.7E+10 Ω
Dikey direnç (0)	4.1E+9 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.77

ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına uygun olarak, Avrupa PEF metodolojisine (EF 3.1) göre hesaplanmıştır. Kullanım aşaması hariç, " beşikten mezara ürün yaşam döngüsü" (cradle-to-grave) kapsamını esas alır. Ürün Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) verileri Eylül 2026'da elde edilmiştir. Standart, bu referans temel alınarak hesaplanmıştır.

LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	1 çift/torba 12 çift/torba 48 çift/karton

MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafindan kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak siniflandirilmaz.
- Bu ürünün içerdigi yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafindan kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayilan maddelerin miktari %0,1'den daha fazla degildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/04/18/0696 update 02-13/12/2022
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

(1) Ölçüm, Avrupa Komisyonu tarafından benimsenen Avrupa PEF yöntemine göre bağımsız üçüncü taraf Glimpact tarafından gerçekleştirilen yaşam döngüsü analizine dayanır; referans olarak C kesim seviyesinde poliüretan eldiven çifti kullanılmıştır.

edit 20/11/2026