Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 815

Yüksek risk - ISO D



KESİLMEYE KARŞI KORUMA
SEVİYE D

EN 388



4X43D

ISO 13997
20 N (2039 g)

ESNEKLİK EN ISO
21420: 5/5

KATEGORİ 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/3
IFTH

BELİRLİ AVANTAJLAR

Kesilmeye Karşı Koruma

- Yüksek kesik koruması : konfor, nefes alma ve el hassasiyetinden taviz vermeden

Konfor

- Mükemmel uyum, el becerisi ve esneklik için dikişsiz örgülü eldiven.

Dayanıklılık

- Gelişmiş dayanıklılık için parmak arası takviyesi. Daha iyi üretkenlik sunar ve maliyetlerinizi optimize eder.

Dokunmatik ekrana uygun

- Dokunmatik cihazlar ve dokunmatik ekran ile kullanılabilir (baş ve işaret parmağı)

Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için

Yıkanabilirlik

- Performanstan ödün vermeden 60°'de 3 kez yıkanabilir olması sayesinde eldivenin kullanım ömrü uzar, maliyet ve atık azalır

Pratik

- Eldivenin arkasındaki işaret sayesinde kesilme seviyesinin belirlenmesi kolaydır

Çevreye önem verme

- 26 gr CO_2 karbon ayak izi azaltımı [1]
- Eldivende kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme : % 25
- Astarda kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme : % 27
- Plastik atıkların sınırlandırılması için optimize edilmiş tekli ambalajlama
- Ambalajlamada kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme : % 30

ENDÜSTRİLER

- Otomotiv sanayii
- İnşaat sektörü: Marangozlar/Doğramacılar
- İnşaat sektörü: Çilingirler/Metal işçileri
- Cam endüstrisi
- Madencilik endüstrisi

UYGULAMALARI

- Şerit kesme / Plazma şerit kesme
- Metal saç taşıma
- Metal işi
- Çelik yapıları kurma
- Taşıma
- Cam levhaların taşınması
- Kesilme riskli bakım işleri
- Mekanik bakım
- Kalın sac levha taşıma

edit 08/11/2026

Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 815

Yüksek risk - ISO D

PİKTOGRAMLAR

EN388



MEKANİK TEHLİKELER

PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

4	X	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Darbe koruması
- A-F: ISO 13997 uyarınca kesilme direnci
- 0-4: Delinme direnci
- 0-4: Yırtılma direnci
- 0-5: Bıçak kesmesi direnci
- 4: Aşınma direnci

ÜRÜN DETAYLARI

İç kaplama	HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi
Örgü	13
Dış kaplama	Havalandırmalı
Manşet karakteristiği	Örme Manşet
Renk	Siyah, Gri
Uzunluk (cm)	24-30
Boyut	6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.79

**Calculated according to the European PEF methodology (EF 3.1), in accordance with ISO 14040 and ISO 14044. Cradle-to-grave scope, excluding the use phase. LCA data extracted in September 2026. Calculated on the standard reference.

LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	1 çift/torba 12 çift/torba 48 çift/karton

MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak siniflandirilmaz.
- Bu ürünün içerdigi yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayilan maddelerin miktari %0,1'den daha fazla degildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/04/18/0697 EXT 01/08/20
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

(1) Avrupa Komisyonu tarafından benimsenen, bir çift kesilme dirençli D poliüretan eldivenin baz alındığı Avrupa PEF yöntemine uygun olarak bağımsız bir üçüncü taraf olan Glimpact tarafından, gerçekleştirilen yaşam döngüsü analizine dayalı ölçüm.

edit 08/11/2026