



Genel Kullanım

ULTRANE 527



EN 388



31X1A

EN 407



X1XXXX

ISO 13997
4.6 N (469 g)

KATEGORİ 2



Hareketli bir alet tarafından dolanma riskini sınırlamak için kopan parmaklar - MAPA Patent Beklemede
Nefes alabilirlik ve dayanıklılıktan ödün vermeden rahatlık, esneklik ve yüksek el becerisi

BELİRLİ AVANTAJLAR



Dolanma riskini sınırlandırmak için koruma

- El riskini önlemek için çıkarılabilir parmaklar - Patentli MAPA



Konfor

- Kanıtlanmış terleme yönetimi, yüksek esneklik ve ele oturma, arttırılmış parmak ucu hassasiyeti



Dayanıklılık

- Yüksek Direnç: Özel ResiComfort kaplama prosesi sayesinde uzun ömürlü kullanım, çok dayanıklı kaplama sayesinde sürtünmeye karşı yüksek direnç



Cilt koruması

- Zararlı maddeler içermez : STANDARD 100 by OEKO-TEX®, DMF içermez
- Dermatolojik olarak onaylandı



Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için



Yıkanebilirlik

- Performansta herhangi bir değişiklik olmaksızın 1 kez 40°C'de yıkanabilir*.

ENDÜSTRİLER

- Automotive industry
- Madencilik endüstrisi

UYGULAMALARI

- Küçük vidaları ve bağlantı elemanlarını yerleştirme
- Mekanik bakım
- Küçük parçaların montajı
- Otomotiv montajı



Genel Kullanım

ULTRANE 527

(PİKTOGRAMLAR)

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

3 1 X 1 A

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Darbe koruması

ISO 13997 uyarınca kesilme direnci

Delinme direnci

Yırtılma direnci

Bıçak kesmesi direnci

Aşınma direnci

EN407

TERMAL RİSKLER (ISI VE ATEŞ)



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

X 1 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Erimiş büyük miktarda metallere direnç

Küçük erimiş metal sıçramaları

Radyan ısı direnci

Konvektif ısı direnci

Temas durumunda ısı direnci

Sınırlı alev yayılımı

(ÜRÜN DETAYLARI)

İç kaplama	Dikişsiz kumaş takviyesi
Örgü	15
Dış kaplama	Havalandırmalı
Kaplama Materyali	Kumlu Köpük Nitril
Manşet karakteristiği	Örme Manşet
Renk	Siyah, Gri
Uzunluk (cm)	22-28
Boyut	6 7 8 9 10 11
Yüzey direnci (0)	2700000000000 Ω
Dikey direnç (0)	8.2E+11 Ω

(LOJİSTİK DETAYLAR)

Ambalajlama	1 çift/torba 12 çift/torba 96 çift/karton
-------------	---

(MEVZUAT)

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/12/20/3017
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE