Genel Kullanım

ULTRANE 527

Hareketli bir alet tarafından dolanma riskini sınırlamak için kopan parmaklar - MAPA Patent Beklemede
Nefes alabilirlik ve dayanıklılıktan ödün vermeden rahatlık, esneklik ve yüksek el becerisi



BELİRLİ AVANTAJLAR

Dolanma riskini sınırlandırmak için koruma

- El riskini önlemek için çıkarılabilir parmaklar - Patentli MAPA

Konfor

- Kanıtlanmış terleme yönetimi, yüksek esneklik ve ele oturma, arttırılmış parmak ucu hassasiyeti

Dayanıklılık

- Yüksek Direnç: Özel ResiComfort kaplama prosesi sayesinde uzun ömürlü kullanım, çok dayanıklı kaplama sayesinde sürtünmeye karşı yüksek direnç

Cilt koruması

- Zararlı maddeler içermez : STANDARD 100 by OEKO-TEX®, DMF İçermez
- Dermatolojik olarak onaylandı

Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için

Yıkanabilirlik

- Performansta herhangi bir değişiklik olmaksızın 1 kez 40°C'de yıkanabilir*.

PATENTED TECHNOLOGY

RESICOMFORT TECHNOLOGY

EN 388
31X1A

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
4.6 N (469 g)

ESNEKLİK EN ISO 21420: 5/5

KATEGORİ 2

CE

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

ENDÜSTRİLER

- Automotive industry
- Madencilik endüstrisi

UYGULAMALARI

- Küçük vidaları ve bağlantı elemanlarını yerleştirme
- Mekanik bakım
- Küçük parçaların montajı
- Otomotiv montajı

edit 24/10/2026

Genel Kullanım

ULTRANE 527

PİKTOGRAMLAR

EN388 MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

3	1	X	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Darbe koruması
- A-F: ISO 13997 uyarınca kesilme direnci
- 0-4: Delinme direnci
- 0-4: Yırtılma direnci
- 0-5: Bıçak kesmesi direnci
- 3: Aşınma direnci

EN407 TERMAL RİSKLER (ISI VE ATEŞ)



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- X: Erimiş büyük miktarda metallere direnç
- X: Küçük erimiş metal sıçramaları
- X: Radyan ısı direnci
- 1: Konvektif ısı direnci
- X: Temas durumunda ısı direnci
- X: Sınırlı alev yayılımı

ÜRÜN DETAYLARI

İç kaplama	Dikişsiz kumaş takviyesi
Örgü	15
Dış kaplama	Havalandırmalı
Kaplama Materyali	Kumlu Köpük Nitril
Manşet karakteristiği	Örme Manşet
Renk	Siyah, Gri
Uzunluk (cm)	22-28
Boyut	6 7 8 9 10 11
Yüzey direnci (0)	270000000000 Ω
Dikey direnç (0)	8.2E+11 Ω

LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	1 çift/torba 12 çift/torba 96 çift/karton

MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak siniflandirilmaz.
- Bu ürünün içerdigi yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayilan maddelerin miktari %0,1'den daha fazla degildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/12/20/3017
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 24/10/2026